

# 双流量电磁阀,防爆双流量电磁阀,加油机电磁阀

产品名称	双流量电磁阀,防爆双流量电磁阀,加油机电磁阀
公司名称	奉化市溪口新艺阀体锻件制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:新艺 材质:黄铜 型号:MSF-20FMSF-25F
公司地址	奉化市溪口镇班溪剡溪路
联系电话	86 0574 88811687

## 产品详情

品牌	新艺	材质	黄铜
型号	MSF-20F MSF-25F	类型(通道位置)	多种供应
连接形式	法兰	公称通径	20 ( mm )
适用介质	汽油,煤油,柴油	流动方向	多种供应
零部件及配件	多种供应	用途	多种供应
形态	多种供应	压力环境	0.035-0.35
工作温度	-40	标准	多种供应

buit-in parallel - connected electromagnetic pilot valve control,advanced craft and reliable action内置并联式电磁先导阀控制,工艺先进,动作可靠。diaphragm of main valve has capability of anti-corrosion and resisting -40 low temperature主阀膜片采用进口特制橡胶,强耐腐蚀,耐低温 -40 special stainless steel magnetic material never rustsor generates remanent magnetism磁路部件采用特种不锈钢磁性材料,永不生锈或产生剩磁。class f loop with good insulation线圈部件采用进口 f 级漆包线,使线圈温开低,绝缘性能优良。when main valve shuts off,work pressure 0.3~0.4mpa,flow rate is 3-4.5lmin当工作压力在 0.3-0.4mpa 时,关闭主阀,小流量系统为 3 ~ 3.5l/min ,可按用户要求设计。