

耐磨TPU德国巴斯夫EB90A11高透明 导光级

产品名称	耐磨TPU德国巴斯夫EB90A11高透明 导光级
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

TPU热塑性弹性体橡胶1185A 德国巴斯夫

挤出

生产厂商；德国巴斯夫公司

特性备注：用于射出、挤出、吹出

重要参数：密度:1.12 g/cm³断裂伸长率:600 %硬度:87

TPU热塑性弹性体橡胶1195A 德国巴斯夫

生产厂商：德国巴斯夫公司

特性备注：用于射出、挤出

重要参数：密度:1.15 g/cm³断裂伸长率:500 %硬度:48

TPU热塑性弹性体橡胶685A 德国巴斯夫

注塑

透明

特性备注：酯透明规格

用途：适用于射出、押出。

重要参数：密度:1.21 g/cm³断裂伸长率:600 %硬度:86

TPU热塑性弹性体橡胶690AU 德国巴斯夫

特性备注：脂透明规格

用途：用途：适用于射出、押出

重要参数：密度:1.21 g/cm³断裂伸长率:550 %硬度:92

TPU热塑性弹性体橡胶B95A/德国巴斯夫

耐低温

特性备注：殊聚酯类Polyester,低温中仍保持良好的柔软性

用途：适用于运动鞋底，雪靴等

重要参数：密度:1.22 g/cm³断裂伸长率:550 %硬度:96

TPU热塑性弹性体橡胶C80A 德国巴斯夫

耐磨

特性备注：异机械性能、良好弹性回复力、耐磨、低温柔软性及防潮耐水解性

用途：适用于射出、押出

重要参数：密度:1.19 g/cm³断裂伸长率:650 %硬度:82

TPU热塑性弹性体橡胶C90A 德国巴斯夫

射出

高强度

特性备注：品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求

用途：适用于射出、押出、吹出。

重要参数：密度:1.2 g/cm³断裂伸长率:550 %硬度:93