

pe塑料水箱营养液储存桶 果林灌溉水箱 农场施肥桶沼液罐

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | pe塑料水箱营养液储存桶 果林灌溉水箱 农场施肥桶沼液罐 |
| 公司名称 | 重庆市赛普塑料制品有限公司 |
| 价格 | 4600.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:赛普塑业 型号:PT-10000L 产地:重庆 |
| 公司地址 | 重庆市江津区德感工业园区 |
| 联系电话 | 18883488609 18883488609 |

产品详情

pe塑料水箱营养液储存桶 果林灌溉水箱 农场施肥桶沼液罐：pe塑胶水塔，塑料水塔是采用滚塑一次成型工艺生产的滚塑容器产品，水箱或者水塔只是在国内不同地区的叫法，有时还根据它的形状叫它平底水箱，或者储水罐，立式水塔，圆形水箱等。赛普塑业PE水箱，食品级塑料水塔生产厂家，PE材质食品级塑胶水塔，平底圆柱形塑料水塔。

塑料水塔使用注意事项

赛普塑业塑料水塔 PE圆柱水箱，圆柱型水箱下部设置1个排污口、1个用水口、上部配置1个进水口、1个溢流等;水箱上部留有入孔和入孔盖。其中水箱小于3立方的，入孔直径为400mm;水箱容量大于等于3立方的，入孔直径为600mm;产品赠送直径50及以下接头2个，免费安装接头。产品实行售后7天包换(非人为及不可抗拒的因素)，1年内免费。进口大小、位置、数量均由客户自主选择。

一、塑料水塔安装使用前：

- 1、 交货时请确认其附配件，或另外包装或置放于桶内。
- 2、 搬运塑料水塔时，不可伤及接头成触及突出物。
- 3、 塑料水塔的升吊，绳子应避免挂在接头、法兰或其他附属品上。
- 4、 20000公升以上容量，桶身需加装铁板补强套。

5、塑料水塔置放于水泥平台时，请先整理置放场地，表面不可有凸出及尖锐的东西或石块。

6、塑料水塔放于铁架上时，必须用铁板或木板铺平。

二、塑料水塔现场安装：

1、如果是零件先装好后再出货，在其运送中可能会行螺帽松动现象，所以在组装配管前请务必再确认。

2、接头螺帽是以聚乙烯或PVC之类的树脂制成的成品，因此若是旋转的太紧可能会将螺丝损坏，这点请注意。

3、塑料水塔桶身外缘连结必须以正确的角度转入并紧密与零件连结。

4、塑料水塔出口配管、牙部要卷套生料带方可拴紧凡而或胶管，凡而下部应设置支架台，以防凡而处因负荷过重而致槽壁产生裂痕。

5、塑料水塔的连结，请勿于两桶间直接对接，须以一弯角迂回对接，以免装水后产生的压力，使槽体膨胀造成压力，撑坏接头或槽体

三、满水测试：

1、配管结束时，请务必施行满水测试，以确认有无漏水现象

2、若有漏水的情形，请再确认封函部或螺丝部分，是否有任何错误，进行调整。

四、塑料水塔使用注意事项：

1、塑料水塔内存溶液之极限温度为常温60度。

2、请勿在塑料水塔内加上内压或外压。

3、液体流入及放流时，请确认透气孔是否开启。

五、维修保养：

请定期检查pe塑料水塔，若有任何补修零件或其他需要服务的情形时，请与赛普联络