DDF数字配线架、架子产品介绍

产品名称	DDF数字配线架、架子产品介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5℃～ 40℃ PWD01:-40℃～+60℃ 慈溪市:70kPa～106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

DDF????????????8????????DDF??????8??DDF??????DDF????????????10??DDF??????16??DDF??

????20??DDF??????21??DDF?????

BNC??????

8??BNC??????10??BNC??????16??BNC??????20??BNC??????21??BNC?????

????????????8???????????10???????????16???????????20????????????21???????

??

????????

??

产品名称：10系统数字配线架 产品型号：10系统 详细介绍：1.1、工作温度：5°C～40°C；相对湿度：不大于85%（30°C时）；大气压力：70～106Kpa；贮运湿度：-25°C～+55°C。 2、电气性能
2.1、工作速率：2Mbit/s、8Mbit/s、34Mbit/s、45Mbit/s、140Mbit/s、155Mbit/s；
2.2、特性阻抗:75Ω(标称值)。 2.3、同轴连接器接触电阻；外导体不大于2.5mΩ,经机械耐久性实验后其增值不大于2.5mΩ；内导体不大于10mΩ，经机械耐久性试验后其增值不大于10mΩ。 2.4、绝缘电阻：连接器内、外导体之间、内导体与单元板金属件之间的绝缘电阻应大于1000MΩ，测量回路的直流电压为500V±50V。 2.5、耐电压：连接器内、外导体之间、内导体与单元板金属件之间应能经受频率为50Hz，有效值为1000V的交流电压1min的作用而无击穿、无飞弧。
2.6、回线间串音防卫度：不小于70d（50kHz～233MHz） 2.7、介入损耗：不大于（50kHz～233MHz）
2.8、回波损耗:不小于（50kHz～233MHz）

??

??

??

??????????????????????????