

高粉尘物位计 高频率物位计 智能雷达物位计

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 高粉尘物位计 高频率物位计 智能雷达物位计 |
| 公司名称 | 济宁同创仪器仪表有限公司业务部 |
| 价格 | 666.00/台 |
| 规格参数 | 量程:70m 测量精度:±10mm 供电:DC9V~28V |
| 公司地址 | 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号 |
| 联系电话 | 18305472085 18353732167 |

产品详情

高粉尘物位计 高频率物位计 智能雷达物位计

高粉尘介质中TC-FMCR70F-X2智能雷达物位计

智能雷达物位计,湖南雷达物位计,冶金雷达物位计,雷达物位计定制 高频率物位计

高粉尘物位计济宁同创仪表的智能雷达物位计，可适用于高粉尘告水汽的环境中，测量结果不受环境影响。智能雷达物位计是高频率雷达物位计，频率是120G，测量迅速，结果准确，已经广泛应用灰仓那个、煤仓、粮仓、料仓等环境中。

智能雷达物位计机身采取一体化的设计，降低在使用过程中的机械磨损降低，延长使用寿命。其主要的工作原理分两种，分别是调频式和脉冲式。高粉尘物位计调频式的功耗大，要用四线制或两线制，准确度较高，更加安全，适用范围更广。

智能雷达物位计的工作过程是“发射—反射—接收”的模式，电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比。并且不需介质进行传播，在真空环境中同样可以进行测量，且具有不受大气、蒸气、挥发雾等测量介质的影响特点，能在易挥发的介质下应用。

除此之外，高粉尘物位计智能雷达物位计测量方式采用是非接触式测量，高粉尘物位计可以不被测量介质的物理、化学特性影响；测量范围大，在高温、高压的液位下同样可以测量，对于产生的虚假声波可以调试消除。在制作天线是，采用的高质量材料，确保仪器关键部件的抗腐蚀能力。高频率雷达物位计对于测量的介电常数要求及低，通常情况下，高粉尘物位计介电常数越大，反射信号越强。