

## 忻州带底座排球柱,体育场标规网球柱,比赛球柱,

产品名称	忻州带底座排球柱,体育场标规网球柱,比赛球柱,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	399.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-65 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

是沉臂式的引拍方式还是顶肘式的引拍方式随拍距离也短，但在特殊情况下亦有反比例性，比如劈吊假动作等等，各自体会。引拍距离和击球后的随拍距离一般情况下有正比例关系，即引拍距离长，随拍距离也长，引拍距离短。一片标准网球场地的占地面积不小于648平方米(南北长36米(南北长)×东西宽18米)，这一尺寸也是一片标准网球场地四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米(长)×10.98米(宽)，有效单打场地的标准尺寸是：23.77米(长)×8.23(宽)，在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱测量，柱间距是12.80米，网柱顶部距地面是1.07米。主流的网球场地面为弹性丙烯酸场地，无障碍物。网球场地面也有塑胶、红土、人造草和木地板等。不论是采用木板地面还是合成材料地面，都必需保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘，并有特定的弹性。但要注意地面平整，以防出现伤害事故。

带底座排球柱随着网球的不断发展，不断被人们所熟知，网球架的需求量也越来越大。

网球架具有具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强等特点。可选颜色：蓝色、绿色、白色等。

下面让我来介绍一下关于网球架的安装事项：带底座排球柱

网联和国度体委颁布的网球竞赛规则中规定，一片标准网球场地的占地面积不小于36.6米(南北长)×18.3(东西宽)米，这一尺寸也是一片标准网球场地四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米(长)×10.98米(宽)，在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条边线外应流有余地不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱测量，柱间距是12.80米，网柱顶部距地面是0.914米。

如果是两片或两片以上相连而建的并行网球场。相邻场地边线之间的距离不小于4.0米。如果是室内网球场，端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米，室内屋顶在球网上空的净高不低于11.50米。忻州带底座排球柱,体育场标规网球柱,比赛球柱,

产品名称：比赛ABS移动羽毛球柱详细说明：ABS移动网球柱底座外壳采用树脂为原料模具成型水泥或铸铁浇灌，采用2寸钢管为原料立柱为静电配图工艺整体外表美观，适用于各个运动场馆活动社区。产品名称：水泥配重羽毛球柱。网球架，或称球网支柱，是网球比赛的一个重要器材，其参数规格如下：

网球架：一般为金属制成，它的直径不过15厘米的圆形或边长不过15厘米的正方形。网柱顶部有的有小槽，网绳或钢丝绳绷紧时便于固定。网柱高度应使用网绳或钢丝绳的顶部距离地面1.07米。

是沉臂式的引拍方式还是顶肘式的引拍方式随拍距离也短，但在特殊情况下亦有反比例性，比如劈吊假动作等等，各自体会。引拍距离和击球后的随拍距离一般情况下有正比例关系，即引拍距离长，随拍距离也长，引拍距离短。若兼有单打和双打的场地，挂着双打球网用于单打时，则必需加两根支柱，此支柱为单打支柱。其高为1.07米，直径不得过7.5厘米的圆形和边长不过7.5厘米的方形。这两根支柱立于距单打场地边线外沿0.914米处支撑球网。带底座排球柱 羽毛球拍在拉网时会把球架拉坏吗答羽毛球拍这个一般叫“绑线”，球拍的拍框拉多少磅的线在球拍上有标有范围。听说还需要挥反手...羽毛球拍怎么看好坏问我基本属于表演，因为大幅减速或停顿...有关羽毛球挥空拍的问题..问请问大大们平时练习挥拍的时候都只挥正手高远球吗。