

## 湘潭训练比赛网球柱,带轮移动式网球柱,供应移动式网球柱子,

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 湘潭训练比赛网球柱,带轮移动式网球柱,供应移动式网球柱子, |
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司                 |
| 价格   | 399.00/副                      |
| 规格参数 | 品牌:达创<br>型号:DC-65<br>产地:河北    |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号                    |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724       |

## 产品详情

羽毛球柱的三大分类标准：按底座工艺和材质可分为：ABC羽毛球柱，新工艺羽毛球柱，铸铁座羽毛球柱等，按立杆表面处理方式和材质可分为：红色方管羽毛球柱，电镀杆羽毛球柱，喷塑圆管羽毛球柱等，按安装使用情况可分为：移动式羽毛球柱，地埋式羽毛球柱，直插式羽毛球柱等。羽毛球网两侧的柱子支撑着网。由金属或碳材料制成。把网拉紧。在中间，羽毛球网连接到两边，形成了球场的关键边界。

1. 从球场地面开始，网柱有1.55米高。网柱必须牢固地垂直于地面，并保持网被紧紧拉紧，如规则3所述。门柱应放在双打的边线上。移动式羽毛球柱采用的铁制做而成，设计成标准羽毛球柱，高强度钢管，组装容易，搬运轻便。移动式羽毛球柱结构简单，底座装小轮两个，便于移动，可拆卸。移动式羽毛球柱由水泥配重底座、羽毛球柱、细拉杆、撑子组成

2. 如果你不能设置一个网帖，你必须使用其他方法来标记通过网的边缘的位置。例如，用一根细柱或40毫米宽的带子把它固定在边线上，然后直接吊到网的。

3. 在双打球场上，无论进行的是双打还是单打比赛，网柱或代表网柱的横杆都应该放在双打的边线上。  
湘潭

体育器材移动式羽毛球柱产品介绍:

1. 移动羽毛球柱由铁基座、垂直柱(镀铬)和锁紧装置组成。

2. 的列是由 40×5毫米无缝管。一根立柱上设有系绳柱，另一根立柱上设有棘轮和棘爪拧紧机构。手柄旋转，达到网高:1550mm。带轮移动式网球柱

3. 全部为铸铁件，重量为310kg/双，车轮紧固线，底座尺寸为650\*400\*100mm，柱为80\*80\*3.25mm, 54 kg/双。

4. 羽毛球座采用铸钢结构，底部装有防滑防震垫，增强了基座的稳定性。
5. 羽毛球柱底座配有PU滚轮，移动方便，不伤地板。
6. 羽毛球杆经除锈、化等处理后喷涂在自动喷涂线上。底座是喷漆的。颜色鲜艳，整体外观光滑。油漆层表面无皱纹，喷涂和油漆去除。

#### 详细介绍了体育器材移动式羽毛球柱

移动式羽毛球柱采用先进的化碳保护，强度高于普通。移动式羽毛球架，确保件牢固美观。静电喷涂，移动式羽毛球柱规格，先进的静电喷涂设备采用环保型塑料粉末，喷涂设备表面确保其不会长期褪色，且质量优于同类油漆产品。移动羽毛球柱、运动器材移动羽毛球柱产品优势:安装方便，移动方便;色彩鲜艳，精致美观。3.底座采用铸钢，稳定性强。湘潭训练比赛网球柱,带轮移动式网球柱,供应移动式网球柱子,详细说明：水泥配重羽毛球柱外壳为铁板55X35cm.，水泥配重。圆管立柱带有移动轮。方便移动产品规格：底座长56cm，宽33cm，高16cm，球柱总高1.55m。产品材质：新型HS-6004 ABS羽毛球柱，是我公司推出的一款新型球柱，每副重量70KG，双轮移动，42MM不锈钢立柱，调节升降头，纸箱包装。采用拉杆式设计，产品移动方便，各项技术要求达到标准。

安装步骤:1. 首先，安排好产品的各个部分。2. 将列插入基。3. 拧紧螺丝固定柱子。4. 放置上滚轮。5. 安装金属钢丝紧固件。6. 安装金属钩子。7. 把羽毛球网挂起来。8. 调整张紧器完成安装。