

# 三门峡可升降排球柱,体育场标规网球柱,厂家排气排球柱,

产品名称	三门峡可升降排球柱,体育场标规网球柱,厂家排气排球柱,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	399.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-65 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

产品名称：比赛ABS移动羽毛球柱详细说明：ABS移动网球柱底座外壳采用树脂为原料模具成型水泥或铸铁浇灌，采用2寸钢管为原料立柱为静电配图工艺整体外表美观，适用于各个运动场馆活动社区。产品名称：水泥配重羽毛球柱。可升降排球柱网球架属于一种活动用品，具体的讲是涉及一种用于区分场地界限的网球架。现有的活动用具很多，但是活动量大且不占用较大地方的运动还属于网球或者羽毛球。但是羽毛球架只有在固定场所才有，很不方便。为了达到充分的运动效果或者能正规一样的进行运动，还需要一种可以方便携带也不重的网球架是需要解决的问题。 体育场标规网球柱网球架具有结构简单，能够折叠且方便携带的特点。包括拦球网，以及用于安装拦球网的横杆，其特征在于:所述横杆从中间分为左右两节横杆，所述左右两节横杆中间通过双头螺栓连接，一支撑座两侧铰接有两根斜支撑杆，两根斜支撑杆分别与横杆两端铰接，在所述横杆上设置有滑槽，所述斜支撑杆上设置有销轴，且销轴可在滑槽内滑动。 可升降排球柱通过对现有网球架进行改进，将横杆做成可以分开的方式并通设置滑槽可以使斜支撑杆在横杆上滑动且竖杆两端设置带有吸盘的竖杆进行稳固，能够保证网球架在使用中不会歪斜或者被风吹倒，该结构简单，制作方便且方便携带有利于运动人士使用的特点。体育场标规网球柱

网球架包括拦球网，以及用于安装拦球网的横杆。其特征在于:所述横杆从中间分为左右两节横杆，所述左右两节横杆中间通过双头螺栓连接，一支撑座两侧铰接有两根斜支撑杆,两根斜支撑杆分别与横杆两端铰接，横杆上设置有滑槽，支撑杆上设置有销轴，且销轴可在滑槽内滑动，销轴位于滑槽内部分为大于滑槽宽度的凸台。 羽毛球柱标准高度，标准羽毛球柱，羽毛球柱规格，羽毛球柱参数在比赛和训练时，对羽毛球柱的基本要求：球柱的高度从地面起为1.55米，如果没有羽毛球柱，可以用柱状物和条状物代替，但必须稳固，在使用时网线要拉紧，这样对球柱的重量要有限定安装后，要求柱杆垂直于水平面，在使用比赛时，把网绳放置于双打边线上面。 横杆可以通过双头螺栓进行拆开，然后通过铰接处进行折叠，同时通过滑槽可以使得斜支撑杆通过销轴可以在滑槽上滑动，可以简化收折方式，当然可以将横杆以及斜支撑杆收折在支撑座上。 在使用的时候，需要将横杆通过双头螺栓连接后，同时在运动场地周围找点的东西压在支撑上，保证网球架的充分稳定，该结构可以将横杆以及斜支撑杆以及竖杆收容在一起固定在支撑座上，方便携带。网球架中的杆可以通过塑料管或者木质管或者薄壁钢管制成，由于管件数量不多，重量相对较轻，方便携带。体育场标规网球柱

详细说明：水泥配重羽毛球柱外壳为铁板55X35cm.，水泥配重。圆管立柱带有移动轮。方便移动产品规格：底座长56cm，宽33cm，高16cm，球柱总高1.55m。产品材质：新型HS-6004 ABS羽毛球柱，是我公司推出的一款新型球柱，每副重量70KG，双轮移动，42MM不锈钢立柱，调节升降头，纸箱包装。采用拉杆式设计，产品移动方便，各项技术要求达到标准。