

白城训练比赛网球柱,可调节排球柱,移动式球柱现货,

产品名称	白城训练比赛网球柱,可调节排球柱,移动式球柱现货,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	399.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-65 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

室外健身器材目前成为了公共建设为受宠的宠儿，无论是公园、小区、广场，还是城镇建设，大部分少不了室外健身器材的身影，很多朋友经常误以为室外健身器材既然安装在室外，那么什么地方、什么场地大部分可以随便安装，其实不然，室外健身器材的安装对场地也是有很多硬性要求的，下面就随小编一起来看看吧

是沉臂式的引拍方式还是顶肘式的引拍方式随拍距离也短，但在特殊情况下亦有反比例性，比如劈吊假动作等等，各自体会。引拍距离和击球后的随拍距离一般情况下有正比例关系，即引拍距离长，随拍距离也长，引拍距离短。训练比赛网球柱一片标准的室内羽毛球场地需要有标准的尺寸，的地面材料，合格的灯光条件以及标准的羽毛球网等众多的条件。室内羽毛球柱的场地要满足什么要求？

一片标准的羽毛球场地，占地面积应不小于106.5m²(长15米、宽7.1米)，其中画线区域的主赛场标准尺寸为长13.40米单打场地宽5.18米、双打场地宽6.10米。

训练比赛网球柱球场四周2米以内、上空9米以内不得有任何障碍物。场地线得颜色ZUI好是白色、或其他容易辨别得颜色。场地上得画线得宽度均为4厘米所有场地线都是它所确定区域得组成部分。比赛场地一般采用PVC运动地板，因为PVC塑胶地板的弹性滑涩程度适中非常适合做室内羽毛球场地的地板，在赛事上很多的羽毛球场地使用的都是PVC运动地板。

可调节排球柱比赛应在场地四周比较暗得环境中进行因此赛场上空得灯光至关重要。一般灯光得设计和布局有两种方法:一种是自炽灯泡安装在每一球场得两侧网柱得上空;另一种是荧光灯挂在与球场边线平行并且长度一样得地方。为避免自然光线得干扰场馆内应挂上窗帘场地上得照度要求达到500~750勒克斯。训练比赛网球柱

羽毛球网长6.10米、宽76厘米，为深色的天然或人造纤维制成，网孔大小在15-20毫米之间，网的上沿应缝有75宽的双层白布。并用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过，牢固地张挂在两网柱之间。标准球网应为黄褐色或草绿色。

羽毛球柱标准高度，标准羽毛球柱，羽毛球柱规格，羽毛球柱参数在比赛和训练时，对羽毛球柱的基本要求：球柱的高度从地面起为1.55米，如果没有羽毛球柱，可以用柱状物和条状物代替，但必须稳固，在使用时网线要拉紧，这样对球柱的重量要有限定 安装后，要求柱杆垂直于水平面，在使用比赛时，把网绳放置于双打边线上面。网柱高1.55米，无论是单打或双打，两根网柱都应分别立在双打场地边线的中点上。正式比赛时，球网中部上沿离地面要为1.524米高，球网两端高为1.55米。

球网的两端要与网柱系紧，它们之间不应该有缺缝。可调节排球柱 重视架拍，你的技术会有质的飞跃。轻视或尚未意识到架拍技术的重要性，谁都很难会成为世高手。羽毛球技术水平达到程度后，架拍的重要性会更显现出来。草地沙滩庭院等发展起来的。人们已经设计制作了很多样的便携式羽毛球网架。便携式是为了解决羽毛球网架不方便携带或不方便移动或不便于在普通的生活小。

羽毛球场准羽毛球场为一长方形场地，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。球场上各条线宽均为4厘米，丈量时要从线的外沿算起。球场界限好用白色、或其它易于识别的颜色画出。按国际比赛规定，整个球场上空空间低为9米，在这个高度以内，不得有任何横梁或其它障碍物，球场四周2米以内不得有任何障碍物。