

砂浆复合板设备维护

产品名称	砂浆复合板设备维护
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	产地:廊坊市大城县
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

砂浆复合板设备维护；1、产品当日生产完成要即使进行清理，不影响次日使用2、皮带严禁接触尖锐物，避免划伤破损，造成不必要的损失3、减速机要即时更换减速机机油多维护保养4、传动链条要经常抹油，保证传动系统的正常运转5、注意生产设备的电力电缆，不要有暴露的线束，防止漏电伤人。岩棉复合板设备生产线-宽度电机功率详解，此设备宽度电机由3个3千瓦电机组成，能够实现一块一米二板材切割和两块六十板材切割，多元化，实用性高。岩棉复合板设备生产线横切电机为高功率电机，速度快，不闷锯，可带两个锯片，使工作效率提高一倍，切割锯盘配备由电机罩子，目的防止伤人，目的二是其设有防尘接口，可安装防尘器，减少浮沉，保证车间环境整洁。

主要经营：水泥发泡成套设备，砂浆岩棉复合板设备，热收缩包装机，玻璃棉、岩棉裁条机；销售：L型全自动包装机、水泥基匀质板生产线、改性聚苯板设备、匀质板废料回收设备、保温装饰一体板设备、保温装饰一体板设备、建筑保温结构一体化设备等外墙保温板设备欢迎各界朋友来电。

水泥砂浆岩棉复合板介绍：

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：A级不燃
- 3、耐温性：800度。
- 4、吸湿性：>200%
- 5、容量： 150
- 6、氧指数：0

7、导热系数：0.04~0.055 (w/mk)

岩棉复合板使用范围：

本设备可加工的板材有（岩棉板，聚苯板，挤塑板）一般以岩棉板为主，可以说是一机多用。

可加工板材尺寸为：1200**600 1200**1200
600**600毫米。可加工板材厚可达：20--

-150毫米。

是由自动砂浆抹面平台，加压压辊，纵切锯，横切锯，出料平台，搅拌罐，网格

布支架等部件构成。纵切锯采用双片锯或三片锯可切割板材尺寸1200毫米或两块600毫米。横

切锯采用双片锯切割，速度要比以往单片锯切割的速度快一倍。切

一次出两块600*1200或四块600*600毫米的成品板材。横切切割尺寸可由客户要求定做。

防火岩棉板的作为一种防火的保温材料，防火岩棉板有效的降低了有机材料引发的火灾频率，

因此用途十分的广泛。防火岩棉板在石化行业中的电力、石油、化工行业设备中能够降低噪

音；在建筑行业能够隔墙、幕墙、绝热保温、吸音降噪；在工矿行业中也能够保温防火，跟个

可以在岩棉板表层粘防潮锡箔纸等进行防潮。

砂浆复合板设备维护