

张家口高温石墨坩埚 高温石墨坩埚供应 润福鑫坩埚

产品名称	张家口高温石墨坩埚 高温石墨坩埚供应 润福鑫坩埚
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

用户在对其进行清洗时一定要了解它之前使用时的加热物质，在清洗时避免因为自己的操作失误而令该设备与加热物质的残留物发生化学反应，对其造成极大的损伤。其次，选择清洗的物质和方法要慎重。一般来说，高温石墨坩埚供应，清洗铂金坩埚往往会采用稀盐酸或者稀硝酸，并且将其在铂金坩埚内煮沸，进而进行清洗。作为操作者在通过这种方法进行清洗时一定要了解其详细的步骤和注意事项，并且能在发生意外时及时作出恰当的处理方法，避免造成危险和事故。

坩埚使用范围主要有：

- (1) 超高温窑炉用炉衬结构材料。
- (2) 高纯金属高温合金稀等冶炼提纯用的坩埚。
- (3) 高温炉炉管热电偶管高温绝缘等。
- (4) 耐高温的窑具垫片压棒和压块等。
- (5) 石油化工工业用耐高温抗腐蚀炉衬材料。
- (6) 透明氧化铝陶瓷可做高压钠灯管微波罩高温观察窗玻璃。
- (7) 在电子工业做电路基片电子管座高压陶瓷管壳雷达天线罩火花塞等。
- (8) 磨具和磨料如砂轮片切割片拉丝模拉丝塔轮纺织瓷件喷砂嘴高温耐磨轴承及各种道具等。

(9) 化工工业用柱塞泵部件密封环等。

(10) 冶金有色工业金属熔液输送管路。

(11) 各工业部门的高温节能材料如氧化铝空心球氧化铝晶须氧化铝纤维等及制品。

鳞片状石墨具有滑动型，张家口高温石墨坩埚，高温石墨坩埚很难与别的颗粒混合。需仔细地进行干混合后再加水进行湿混合。按成型方法不同，加水量不同，可塑泥料的水分为17%~18%；半干坯体为9%~10%。可塑坯料要用真空挤泥机进行处理，这样可减少制品的断面裂纹和使坯料更加致密。可塑坯料总混合时间约为30~40min，高温石墨坩埚价格，半干坯料约为40~60min。高温石墨坩埚混好的坯料在困料室中困置15~20天，坯料困置后，经挤泥机挤成你段，在送往成型。半干成型坯料还需经二次混合后方可使用。

张家口高温石墨坩埚-高温石墨坩埚供应-润福鑫坩埚(推荐商家)由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫坩埚厂为客户提供“粘土坩埚”等业务，公司拥有“福润鑫”等品牌，专注于分离设备等行业。，在夏津县南城镇翟庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张贞光。