

高低压配电室绝缘胶垫敷设规定

产品名称	高低压配电室绝缘胶垫敷设规定
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

高低压配电室绝缘胶垫敷设规定高低压配电室绝缘胶垫敷设规定

我公司是生产的绿色、黑色、红色绝缘胶垫主要用在实验室、配电所等有此配电设施的场所，起到一个绝缘的效果。对电力从业人员的安全起到防护效果。

一、悦明防滑绝缘垫质量：

(1)防滑绝缘胶垫是采用nrsbr等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。

(2)防滑绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。

(3)防滑绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

(4)防滑绝缘胶垫耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

二、购买悦明防滑绝缘橡胶板的小技巧：

绝缘橡胶板是一种具备较大要积电阻率和耐电击穿的橡胶板。绝缘胶板是绝缘板中的一种，材质重要是用NR，SBR和IIR等绝缘机能精良的非极性橡胶制作;重要用于变电所、发电厂、配电房等高空铺设使用的一种绝缘地板。绝缘橡胶板与别的绝缘板比拟具备弹性好、防滑机能良好、防水性好、容易铺板等长处，如今已渐渐替换了传统的陶瓷、木料、玻璃、塑料等绝缘质料。绝缘橡胶板wasshawash色彩有多种色彩可供抉择，经常使用的色彩有黑色、红色、绿色等;绝缘橡胶板的表面有平板、条纹形的、圆扣形的;厚度按照耐击穿电压凹凸从3mm-12mm不等;绝缘橡胶板的绝缘机能,按照实际使用请求从5KV伏-35KV分为多种规格三、绝缘胶板外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶板厚度公差；气泡：每平方米内

,面积不大于1cm²的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10;裂纹:不允许有

。

1.悦明绝缘胶垫按照电压等级可分为:

(1) 5kv绝缘胶垫技术参数:厚度3mm;

(2) 10kv绝缘胶垫技术参数:厚度5mm

(3) 15kv绝缘胶垫技术参数:厚度5mm

(4) 20kv绝缘胶垫技术参数:厚度6mm

(5) 25kv绝缘胶垫技术参数:厚度8mm

(6)30kv绝缘胶垫技术参数

2.悦明绝缘胶垫按颜色可分为:红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板。

3.悦明绝缘胶垫按厚度可分为:3mm、5mm、8mm、10mm、12mm绝缘橡胶wasshawash板。

4.悦明绝缘胶垫的存储方式:

绝缘橡胶板的日常存储要选择避光防潮的干燥环境中,轻拿轻放,不要与其他杂物放置一起,以免造成磨损碰撞。在使用过程中也要注意尽量避免磨损,如不慎造成损坏,应及时更换,以免造成人身危害。