

工地扬尘监测厂家 榆林扬尘监测 光晟科技公司

产品名称	工地扬尘监测厂家 榆林扬尘监测 光晟科技公司
公司名称	铜陵光晟量子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区北斗星城A1座8楼
联系电话	15951955885

产品详情

可燃气体检测系统安装规范

a.可燃气体控制器应安装在仪表室等非防爆场所，严禁安装在防爆场所。

b.可燃气体控制器无论何种安装方式，应确保固定牢靠，避免震动、灰尘和水，环境应符合仪器说明书要求。

c.可燃气体控制器应采用相对洁净的电源，避免与大型电机设备使用同路电源。

d.可燃气体控制器应外壳接地或电源插头的地线接地。

e.可燃气体控制器的外壳严禁破坏，否则会影响屏蔽效果。

如想了解更多产品详情，欢迎致电光晟科技。

可燃气体探测器报警应急处理流程扬尘监测

(1) 煤气来源中断，管道内压力降低，造成空气吸进，使空气与煤气混合物达到爆炸范围，榆林扬尘监测，遇火产生爆炸。

(2) 煤气设备检验时，煤气未吹赶干净。又未做验，急于动火造成爆炸。

(3) 堵在设备上的盲板，由于年久腐蚀造成泄露，动火前又未做试验，造成爆炸。

(4) 窑炉等设备正压点火。

(5) 违章操纵，先送煤气，后点火。

(6) 强制供风的窑炉，在线扬尘监测系统厂，如鼓风机忽然停电，造成煤气倒流，也会发生爆炸。

(7) 焦炉煤气管道设备固然已吹扫，并检验合格，假如停留时间长，设备内的积存物受热挥发，特别是萘升华气体与空气混合达到爆炸范围，遇火同样发生爆炸。

(8) 烧嘴不严，煤气泄露炉内，点火前未对炉膛进行透风处理。

(9) 在停送煤气时，未按规定办事，或者停煤气时，没有把煤气切断，又没有检查就动火。

(10) 烧嘴点不着火，再点前对炉膛未作通处理。

(11) 煤气设备（管道）引上煤气后，车载扬尘监测，未作爆发试验，急于点火。

催化燃烧式可燃气体报警器可以检测出空气中是否含有有机可燃气体(可挥发有机物)。

很多客户为了节约采购的成本而忽视了可燃气体报警器的实际使用效果。很多企业在测量可挥发性有机物的时候，选择了效果并不理想的催化燃烧式可燃气体检测仪。这种空气检测仪不仅对此类气体的检测效果差，准确度低，而且使用寿命也很短。如想了解更多产品详情，欢迎致电光晟科技。

工地扬尘监测厂家-榆林扬尘监测-光晟科技公司由铜陵光晟科技有限公司提供。铜陵光晟科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。光晟科技——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省铜陵市铜官区北斗星城A1座8楼，联系人：吕先生。