

# 反渗透净水设备 5吨双极反渗透设备

产品名称	反渗透净水设备 5吨双极反渗透设备
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

## 产品详情

软化水设备是去除水中的Ca、Mg等离子，降低水的硬度，使水软化的水处理设备。软化水设备经过长时间的使用，要遵循一定的注意事项。1、软化水设备在使用时进水口应该长期打开，除非是设备检修的情况下才需要关闭。如无须用水则可以关闭出水阀。2、如果因为软化水设备再生不完全导致的出水不合格可以手动再生。3、软化水设备在长期停用时需要将盐水吸入罐内保护。4、再次投入使用时只需再备好和正常工作一样的盐水，先打开进水阀，然后接上电源，让设备自行复位后再手动再生一次完毕就可以打开出水阀。5、如果使用的工业盐太脏，应该每年清洗一次盐桶，以保证吸盐过程的顺利进行。超纯水设备的出水水质良好，适合各类企业的生产需要，使用的范围也就逐渐扩大。本文主要介绍超纯水设备安装时标准说明1、设备安装场地应当选择在平整，环境整洁，紧靠电源、水源的环境当中。2、请勿靠近火源及任何发热体，以避免受热影响其运行的效率。3、在北方地区不得将设备安装在室外，以防设备内部冻结，损坏仪表及过滤元件。4、设备安装位置应能方便排水，使设备的排水管保持顺畅。5、系统所用的水泵工作压力确保在1.0-1.2Mpa，确保水泵在其额定扬程范围内工作。