

12KW水冷静音柴油发电机

产品名称	12KW水冷静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO16000ETX 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12KW水冷静音柴油发电机机房用静音柴油发电机自动化机组对发电机的要求：体积小，无火花，励磁性能好，抗干扰能力强等。目前一般采用三相无刷交流同步发电机，其励磁系统采用相复励结构，该系统自励恒压性能好，建压快而容易，波形畸变率小，调压精度高，运行可靠，维护方便，运行平稳不易引起供电系统的电磁振荡。这种发电机除了性能较好外，主要特点是励磁电流大，整机的体积可以大大缩小；

静音柴油发电机的运行

1、柴油发电机的预热

柴油机起动以后，应进行预热运转。将转速逐渐增加到75—85%标定转速，当出水温度及滑油出机温度达到35—40 时，采允许投入少量负载运行，船用主机应在25%负荷（63%标定转速）以下进行预热运转。

2、柴油发电机的磨合

新柴油发电机或重要的零部件更换和修理后的柴油发电机，需要分别在25%、50%负荷工况下运转8—10h后方可使用到标定功率。静音柴油发电机起动后，经过0.5—1h运转后应停车打开曲轴箱盖板，检查各运动部件的情况，以及各主轴承、连杆轴承是否有不正常的过热现象。

型号TO16000ETX

发电机参数

额定功率： 12KVA

备用功率： 12.5KVA

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

发动机参数

发动机型号： TO2V80

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： F级

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 28L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 310KG

外形尺寸： 1250*650*760（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

12KW水冷静音柴油发电机广告宣扬车惯例装备：

- 1、一侧全彩屏，另侧带字幕广告灯箱；
- 2、5cm复合钢架箱体，外冷扎钢板内铝板，木地板，很好地板革；
- 3、4个液压支腿，高精度单侧屏举升，机电一体化操控；
- 4、循环通风降温体系；
- 5、智能风外网配电切换体系，高功用静音柴油发重汽宣扬车厂家_移动广告车灯电机组；
- 6、电脑智能2-7副灯画切换
- 7、全防水高亮P10真彩车载LED智能屏，千兆流媒体操控体系；

送：高配工控电脑1台，防水音箱2个，广播级功放1台，操控台1个。