

15KW车载静音柴油发电机水冷却

产品名称	15KW车载静音柴油发电机水冷却
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ETX 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15KW车载静音柴油发电机水冷却大泽动力静音柴油机日油箱容积不应低于机组额定运行24小时的要求，当日用油箱油量仅能满足机组额定运行2小时，则油位开关发出告警信号。15KW车载静音柴油发电机水冷却闭式循环冷却水系统包括循环水泵、散热器、散热器支架、鼓风式风扇以及带有旁路的自动温度调节器，冷却系统应采用浸入式加热器。

- 升功率：发动机在标定工况下，单位发动机排量输出的有效功率称为升功率；
- 强化系数：平均有效压力与活塞平均速度的乘积称为强化系数；

紧凑性指标

- 比容积：发动机外围体积与其标定功率的比值称为比容积；
- 比质量：发动机的干质量与其标定功率的比值称为比质量。干质量是指未加注燃油、机油和冷却液的发动机质量。比容积和比质量越小，发动机结构越紧凑。

型号TO18000ETX

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

消音装置： 有

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680KG

外形尺寸: 1280*900*1205 (不带轮子)

随机配件:

说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

15KW车载静音柴油发电机水冷却静音汽油发电机化油器起动时的工作情况

汽油发电机起动前,轻按验油杆,使浮子下降,待汽油从浮子室盖的通气孔溢出为止,这时浮子室的油平面高于正常工作时的油平面,于是有一小部分汽油自主喷油管溢出后储存在化油器进气管道里。15KW车载静音柴油发电机水冷却起动时,关小阻风门(大约只开启1/4的角度),当活塞下行时,气缸产生吸力,因进入进气管道的空气量少,化油器管道内形成较高的真空吸力,于是低速喷油孔喷油并和储存在进气管道里的汽油一起与进入混合室的少量空气混合,形成浓混合气进入气缸,使发动机容易起动。起动后,应将阻风门逐渐开大。