

E型系列止水带 研制开发止水带 遇水膨胀橡胶价格

产品名称	E型系列止水带 研制开发止水带 遇水膨胀橡胶价格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

E型系列止水带 研制开发止水带 遇水膨胀橡胶价格

中置式止水带产品简介：

中置式止水带也就是通常所说的中埋式塑料止水带止水带，因为需要埋入混凝土中间，所以叫做中式止水带，也叫做内埋式止水带，一般应用的为橡胶材质的，我公司还可以生产塑料中置式止水带。中置式止水带具有较好的防水的功能。

由于混凝土的施工缝的防水处理非常困难，特别是不均匀沉降或者是热胀冷缩的问题都非常难以彻底解决。因此采用止水带，特别是中置式塑料止水带就会有非常好的效果。原理是通过橡胶的弹性，吸收不均匀沉降或者热胀冷缩带来的形变。

中置式止水带分类及特点:

一、止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效地防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，在许多工程建筑中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并还有防水防震等问题，因此采用和安装塑料止水带是有效解决以上种种问题的手段。主要用于混凝土现浇时必须设有变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。

二、遇水膨胀橡胶遇水膨胀橡胶是公司近期研制开发的一种新产品。本产品是在橡胶中加入一种亲水溶胀的高分子物质，使其既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀的独特性能，是一种新型防水材料，能起到以水止水的作用，防水效果比一般好。

中置式止水带连接方法:

中置式止水带连接采用粘接，粘接用特种粘结胶。

3.搭接长度不小于30cm。

4.粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔，并分别在两块接头圆腔内塞紧纸团或布团（深度5cm以上，为注入玻璃胶做准备）。

5.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，大程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

6.在变形部分接缝处圆腔割一小孔，将玻璃胶嘴塞入小孔注入玻璃胶，直至小孔周围挤出玻璃胶为止。

7.擦净小孔周边胶液，用透明胶带封闭小孔防止胶液挤出。造成胶液填塞不实而漏水。

注：变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵，为保证玻璃胶充满腔内，粘接前用纸团塞紧内腔，以防此处漏水。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，价格方面可面议或电议，由于止水带的材质种类型号居多，价格方面有起伏，可来电进行详细的询问。方便我们给出对应工程相应止水带材质型号等等。欢迎来电咨询。