

高强度 耐冲击PA11 法国阿托菲纳 P20尼龙塑胶价格

产品名称	高强度 耐冲击PA11 法国阿托菲纳 P20尼龙塑胶价格
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	55.00/kg
规格参数	品牌:法国阿托菲纳 型号:P20 产地:高强度 耐冲击
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

模具的开合

一般来说，大多数注塑机所用的模具开合时间比引用的时间要慢（约100-359%）

高强度 耐冲击PA11 法国阿托菲纳 P20尼龙塑胶价格

PA11(聚十一酰胺#尼龙11)/BMNO P20/法国阿科玛

用途：其它

重要参数：密度:1.04 g/cm³ 吸水率:1.1 % 缺口冲击强度:180 断裂伸长率:400 % 硬度:87 热变形温度:42.2

生产厂商：法国阿科玛公司

PA11 | 聚十一酰胺#尼龙11法国阿科玛

规格级别：注塑

PA11原料物性描述:

尼龙PA11的密度为1.04g/cm³,熔点185度,吸水率0.1-0.4%,拉伸强度41-58MPa,

PA11为白色半透明固体,其熔融温度低,加工温度宽,吸水率小,大的2.特点

耐油性好,在低温下弯曲强度,抗震性能优异,并具有良好的冲击性能,但不耐浓无机酸和苯酚。

3.典型应用范围：

汽车工业、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等领域

PA11主要应用在以下领域：

PA11具有质量轻、耐腐蚀、不易疲劳开裂、密封性好、阻力小等特点,用来制作汽车输油管、刹车管。

PA11是军事装备的理想新材料,用它制作的军事器材能耐潮湿、干旱、严寒(-40 以下)、酷暑(达70)、尘土、海水或含盐分的空气,可经受各种碰撞考验,用作枪托、握把、扳机护圈、降落伞盖等。

PA11耐电弧性及电解腐蚀性好,用作电线电缆防护套可提高电缆的可靠性并延长使用寿命;用作海底光缆、电缆的保护材料时,可减少信号在传输过程中的损失。

用PA11制作的煤气管道埋设时,因质轻不需起吊装置,接头用胶粘剂直接粘接即可,运输、操作十分方便。

PA11粉末有较好的熔融性、附着性和涂膜的均一性,在欧、美、日等国家和地区已广泛用于服装业。

PA11成膜性好,用作肠衣具有无毒、强度高、耐磨、透气率低等优点。

BMNO P20 物性表

物理性能	额定值	单位	测试方法	1.04
吸水率 (饱和)				1.1
硬度				87

冲击强度值单位测试方法 66.2

断裂伸长率 400

弯曲模量 455

悬壁梁缺口冲击强度 (23) 180

热变形温度 (1.8MPa) 186

热变形温度 (1.8MPa) 42.2

高强度 耐冲击PA11 法国阿托菲纳 P20尼龙塑胶价格