

水泥电缆槽厂供应电缆水泥槽制品张家口唐山

产品名称	水泥电缆槽厂供应电缆水泥槽制品张家口唐山
公司名称	清苑县恒远水泥构件厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑县北店乡北店村
联系电话	15612247890 13903362461

产品详情

绳索架上垂直槽布绳应按米间距固定。电缆敷设在水平、垂直桥架和垂直线槽内时，电缆水泥槽应将电缆紧固。四对线电缆采用24对线，主干线、同心线、同心线及其它信号线，按缆线类型、缆径、缆芯数等进行分束。

隧洞施工中，电缆槽传统上是用小模板人工安装，加固后浇注混凝土，由于模板难以加固，拼装拆除，外观尺寸难以控制，在混凝土浇筑过程中经常出现胀模、跑模、打浆不密实等问题，造成施工成本高。为了优化施工工艺，缩短施工周期，提高沟槽外观质量，急需使用槽车。因其明显改变了传统方法的缺点，优化了施工工艺，大大缩短了施工时间，使水沟电缆槽外观尺寸和质量大大提高，因此得到广泛应用。

铺设缆线时，应将缆线绑在架空、立式桥架和直线槽上。四对线电缆24根，主干线、直线线和其他信号电缆应按缆线类型、缆径、缆芯数分别包好。联接间距不能大于米，联接间距要均匀，松紧适中。横梁水平敷设时，支座间距一般为-3米，建筑结构垂直敷设时，支座的固定间距宜小于2米。如何选择线缆桥架的型号规格不能大小写，尽量选择合适的规格型号。

水泥电缆槽厂在安装吊顶时，槽盖的开启面应设置80毫米的垂直间隙，线槽的有效负荷不超过50%。(10)线槽内缆线可以不绑扎，线槽内缆线应顺直，尽量不要交叉，缆线不能溢出线槽，电缆进线槽不可绑扎。钢索竖槽布索应安装在缆架上，每隔一米安装。(11)缆线敷设在架空、垂直桥架和垂直直线槽时，必须系缆。四对线电缆为24根，水泥电缆槽对主干电缆、光缆和其它信号电缆按线型、缆径、缆芯数量进行包扎。接缝间距不能大于米，连接间距应均匀、松紧适度。桥架水平铺设时，支座间距一般为-3米，在垂直敷设时，建筑结构上的固定间距宜小于2米。

二、电缆桥架的结构形式并不明确，一般叫电缆桥架，按结构形式可分为电缆梯架、无孔电缆索槽、有孔电缆索槽、电缆槽。电缆桥架结构形式不同，作用效果不同，对敷设流量的影响自然也不同。

电缆敷设、桥架安装、桥架内部电缆桥架、架空电缆桥架等工程，都要按照通过的设计文件进行施工。由支架、吊架、支架等支撑，经非直线部分组合而成的电缆的一种刚性结构体系，称为电缆桥架，或直线段。四、桥架的耐火构件应尽可能用钢材、钢材或钢材。电缆桥架安装工程技术施工工艺。