

ARGOX 8110 手持式条码阅读器

产品名称	ARGOX 8110 手持式条码阅读器
公司名称	深圳市乐佳顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:手持式条码阅读器 型号:8110 品牌:立象
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道大芬中翠花园一座A区品翠阁二单元907
联系电话	0755-82233203 13926508046

产品详情

类型	手持式条码阅读器	型号	8110
品牌	立象	OEM	是
质保	一(年)		

产品介绍:

工商用手持近距虹光条形码阅读器，突破科技极限、符合人体工程学的外观设计，是您在生产物流、仓储管理上不可或缺的最佳助手。

内置解码器，准确识读各种一维条码。符合人体工学设计，独特枪式握持手柄，舒适的操作手感，长期使用不易疲劳。7种提示音和音量可调的蜂鸣器，可根据使用环境的调节蜂鸣器的音量。多个内置接口（rs-232、键盘接口、光笔及先进的usb接口）。

抗震性能卓越，可承受1.5米高度坠落至水泥地面。

工作参数

光源	660 nm 红色 led
光学系统	2048 pixel ccd (charge-coupled device)
扫描距离	0-50 mm
扫描宽度	80 mm
扫描速度	50 scans/sec
分辨率	0.125mm(5mils) - code 39, pcs=45 %, 接触
印刷对比度	>=30%
扫描角度	前: 60 ° 后:60 ° 偏转:5 °
解码能力	识读所有标准一维码,特别码制可选定(方式另议)
提示音	7种或静音

指示灯	绿灯
结构参数	
长度	182mm
手柄厚度	26mm
扫描头宽度	90mm
手柄宽度	51mm
扫描头厚度	35mm
重量	150 g (不包括电缆)
键盘接口电缆	2.0 m
电缆连线长度	2.3m
接口	rs232
外壳材料	abs塑胶
衬垫材料	橡胶
电气参数	
输入电压	5 vdc \pm 0.25v
工作功率	275 mw
待机功率	220 mw
工作电流	55 ma @ 5 vdc
待机电流	44 ma @ 5 vdc
休眠状态电流	15 ma @ 5 vdc
直流变压器	class 2; 5vdc @ 450 ma
电磁标准	fcc class a
环境要求	
工作温度	0 to 40 (32 to 104)
储存温度	-40 to 60 (-40 to 140)
湿度	相对湿度5% to 90% ,无霜
照明光亮度	up to 20000 lux
抗震能力	可承受1.0米高度自由落体到水泥地面的冲击
密封性	可抵抗空气中的污物
通风	不要求
编程	
编程方式	m使用本手册通过rs232接收视窗软件的设定(选配)
软件升级	通过rs232由电脑下载到flash memory中(软件选配)
设置特性	条码类型选项,校验位选项,解码选项,传输字符延迟,后缀字符,正常识读的提示音的音量和音调,扳机选项,键盘仿真类型(报文延迟,键盘类型,键盘语言)串口参数(ack/nak, xon/xoff, rts/cts, good read led control, start/stop bits)