

# ARGOX AS8210

产品名称	ARGOX AS8210
公司名称	深圳市乐佳顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:手持式条码阅读器 型号:AS8210 品牌:立象
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道大芬中翠花园一座A区品翠阁二单元907
联系电话	0755-82233203 13926508046

## 产品详情

类型	手持式条码阅读器	型号	AS8210
品牌	立象	OEM	是
质保	一(年)		

产品介绍	AS8210 工商用二维条码近距虹光识读器，特别针对世界领先扫描技术改善而来的高新产品。精致的外观设计，无论放在零售柜台、机场、车站都能尽显其完美品质。  准确识读pdf417、code16k等二维条码。4mils的扫描分辨率，200次/秒以上的扫描速度，呈现完美的扫描效果。符合人体工程学设计，独特枪式握持手柄，舒适的操作手感，长期使用不易疲劳。多个内置接口（rs-232、键盘接口、光笔及先进的usb接口）。抗震性能卓越，可承受1.5米高度坠落至水泥地面。
------	---

### 工作参数

光源	660 nm 红色 led
光学系统	2048 pixel ccd (charge-coupled device)
扫描距离	0-75 mm
扫描宽度	80 mm
扫描速度	200 scans/sec
分辨率	0.1mm(4mils) - code 39, pcs=90 %, on contact
印刷对比度	>=30%
扫描角度	前: 60° 后:60° 偏转:75°
解码能力	识读所有标准一维码,特别码制可选定(方式另议)
提示音	7种或静音
指示灯	绿灯
结构参数	

长度	182mm
手柄厚度	26mm
扫描头宽度	90mm
手柄宽度	51mm
扫描头厚度	35mm
重量	150 g (不包括电缆)
键盘接口电缆	2.0 m
电缆连线长度	2.3m
接口	rj-45电话接头
外壳材料	abs塑胶
衬垫材料	橡胶
电气参数	
输入电压	5 vdc $\pm$ 0.25v
工作功率	750 mw
待机功率	275 mw
工作电流	150 ma @ 5 vdc
待机电流	100 ma @ 5 vdc
休眠状态电流	25 ma @ 5vdc
直流变压器	class 2; 5vdc @ 450 ma
电磁标准	fcc class a
环境要求	
工作温度	0 to 40 (32 to 104 )
储存温度	-40 to 60 (-40 to 140 )
湿度	相对湿度5% to 90% ,无霜
照明光亮度	up to 20000 lux
抗震能力	可承受1.5米高度自由落体到水泥地面的冲击
密封性	可抵抗空气中的污物
通风	不要求
编程	
编程方式	m使用本手册通过rs232接收视窗软件的设定(选配)
软件升级	通过rs232由电脑下载到flash memory中(软件选配)
设置特性	条码类型选项,校验位选项,解码选项,传输字符延迟,后缀字符,正常识读的提示音的音量和音调,扳机选项,键盘仿真类型(报文延迟,键盘类型,键盘语言)串口参数(ack/nak, xon/xoff, rts/cts, good read led control, start/stop bits)