

水性地坪漆的施工方法和步骤。

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 水性地坪漆的施工方法和步骤。 |
| 公司名称 | 北京金地彩装饰工程有限公司 |
| 价格 | 55.00/平方米 |
| 规格参数 | 金地彩:JDC001 基层强度:绿色环保无毒无味 产品性能:高强度 耐磨损 |
| 公司地址 | 北京丰台区分中寺周庄路111号 |
| 联系电话 | 01057119629 13011898129 |

产品详情

一 产品简述

水性厚浆型底漆，型号：DS-606，配比为A:B=2:1，也称为水性透气型底漆；水性厚浆型中涂，型号：DS-608，配比为A:B=61:1，也称为水性透气型中涂；均为乳白色。水性环氧面漆，型号：DS-609，配比为A:B=4:1。

水性透气型底漆属于高固含型，完全可以通过国家环保检测，基本可以做到VOC检测零排放，有明水地面也可以施工，防水效果好，内含有少量BCS和IPA，适合于湿度比较大的地面施工。

二 施工方法

1 地面清理，用盘式打磨机进行打磨平整。

2 涂刷一遍水性底漆，建议用量0.15kg/m²，干后可施工下一工序

3 使用水性中涂加石英砂刮涂砂浆层（用量0.3kg/m²），或使用水性中涂加石英粉刮腻子层0.2kg/m²。

4 腻子层干后，即可施工水性面漆层，先AB组份混合搅拌均匀后再加入C组分混合搅拌均匀使用，用滚筒滚涂一遍0.18kg/m²。

5.面涂完全干了以后，做水性聚氨酯罩光施工AB组份搅拌均匀以后用滚筒滚涂一遍，0.06kg/m²