

法兰风管 汇腾环保 江西风管

产品名称	法兰风管 汇腾环保 江西风管
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面 钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

产品详情

通风管道管与支吊架的安装说明

通风管道在我们的生活中使用的比较广泛，在酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼中经常被用到，当然在通风管道中，除了风管，还有一些支吊架等配件，因而它的装置就分为两有些，一有些是风管，包含螺旋风管、矩形风管等，还有一有些就是支吊架，下面来详细介绍这两者的作用。

1、风管

- (1) 应在建筑物围护结构施工完结，以及场合整理完结后进行风管的装置。
- (2) 装置风管前，应对风管的方位，标高以及走向等进行复核，要契合规划请求，预留孔的方位应准确，孔洞的巨细应大于风管外边尺度的100mm及以上。
- (3) 风管转移时应避免发作碰撞或摔打，避免损害风管。装置前应整理掉粉尘以及杂物，装置过程中如有中止，应关闭风管口，以防有灰尘及异物进入风管。
- (4) 风管的接口不能装置在墙内或楼板内，风管内不能敷设管道、电线以及电缆。
- (5) 风管如果是运送的气体，或者是处于这种环境中，那么应有必要的接地办法进行防护;如果是运送温度高于80 的空气，则应采纳必要的防护办法。
- (6) 风管的底部不宜有拼接缝，如有应做好密封处理。
- (7) 风管如要穿过楼板或墙体，则应运用预埋管或防护套管，它们之间还要有柔性资料进行封堵。
- (8) 风管与设备相连接时，其连接处应有柔性短管，长度为150—300mm，或者是规则的长度请求。
- (9) 风管测定孔的方位应选在不发生涡流的区域，且要便于丈量和调查。

2、支吊架

- (1) 支吊架的一切配件，其所用资料的运用，应契合规划请求以及参数请求。
- (2) 在风管的大答应装置间隔下，吊架的小标准应契合规则。
- (3) 支吊架预埋件应装置准确，且要结实牢靠，镀锌风管，其埋入有些应进行整理，而显露有些应进行防腐处理。
- (4) 支吊架不宜设在设备的操作部位，对支吊架进行固定时，应运用胀锚螺栓进行固定，胀锚螺栓的运用应契合规则请求。

风管加工有哪些应用范围

- 1、送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个规划很广，如工厂车间，出产场所空气，因为有害气体发作需求排出室外，又需求把室外空气运送至室内。
- 2、送冷风，法兰风管，常见的是中央空调的管道，这种管道需求加保温材料。
- 3、排油烟，饭店、酒楼、宾馆的厨房均有许多油烟发作，需求排出，运用圆形的风管便是油烟囱。
- 4、除尘。有些工厂出产车间许多尘土，需求专门的除尘设备，其间风流量较大的管道。
- 5、散装物料运送。有些工厂的出产过程中，需求运送松懈的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的。

不锈钢风管焊接连接时常见的问题

电焊不锈钢通风管接头连接是否成功是通风管整个安装系统成功的关键。如果通风管接头连接不通过，通风管接头连接将在管系软件的应用中引起泄漏，因此，在进行通风管接头连接时，必须注意下述常见问题。

- 1、矩形框架通风管道的管道截面，不论是同一板块衔接，江西风管，还是由几块板块组合而成，风管厂家，表层应为平整的，脚线应为平整的。激光切割板外表的粉末、粉尘和污垢应在组合前消弭。
- 2、在管段的45度切边接头上，使用铝箔带对板壳外表停止密封，每一边的总宽度不小于20毫米。
- 3、通风管的弧面或曲面翻开成型后，应在平板事后组装好后擦拭，以确保管道和外观。
- 4、衔接结合，管道在挪动前应垂直放置成固定外形。
- 5、铝铂复合式隔热隔热通风管的胶粘剂，该当依照板制造商评定的特殊胶粘剂运用。再次购置胶粘剂时，必需粘接，必需与实验相比拟。
- 6、粘接前，我们必需事后组装胶粘剂，以验证一切的接头能否契合和正确的刷胶。在大规模消费和加工之前，应停止样品实验。

法兰风管-汇腾环保-江西风管由南昌汇腾环保工程有限公司提供。南昌汇腾环保工程有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇腾环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。