

# 汇腾环保 白铁皮风管加工 上犹风管加工

产品名称	汇腾环保 白铁皮风管加工 上犹风管加工
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

## 产品详情

不锈钢风管工程的排风系统是由什么组成的

### 1、排气罩

排气罩用于捕获有害物质。其功用直接影响到部分排气系统的经济指标。部分抽气罩具有良好的功用，如关闭的罩，可以获得较小的风量。由于出产设备和工作办法的不同，排气罩的方式多种多样。

### 2、风管

通风系统中运送气体的不锈钢风管，它衔接系统中的不同设备或部件。为了添加系统的经济性，排风管道加工，应合理选择风管内的气体流速，管道应短而直。风管一般由光滑的表面材料制成，例如薄钢板、PVC板，有时还有混凝土、砖和其他材料。

### 3、除尘净化设备

为了不让空气污染，当从空气中排出的有害物质逾越排放标准时，要运用净化设备来处理。清洗设备分为两类：除尘器和有害气体净化设备。

### 4、风机

风机的功率捉气流到机械排气系统。以免风机磨损和腐蚀，一般将其置于净化设备后边。

## 风管加工如何计算

(1) 上海风管加工安装，以施工图规格不同按展开面积计算，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口

等所占面积。圆形风管的计算公式如下： $F = DL$ 式中

F----圆形风管展开面积， $m^2$ ；

D----圆形风管直径，m；

L----管道中心线长度，m。

矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。

(2)风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分)，上犹风管加工，包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开。咬口重叠部分已包括在定额内，不得另行增加。

(3)风管导流叶片制作安装按图示叶片的面积计算。

(4)整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，圆形风管按平均直径、矩形风管按平均周长计算。

(5)塑料风管、复合型材料风管制作安装定额所列规格直径为内径，周长为内周长。

(6)柔性软风管安装，按图示管道中心线长度以“m”为计量单位。柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。

(7)软管(帆布接口)制作安装，按图示尺寸以“ $m^2$ ”为计量单位。

(8)风管检查孔质量按定额的“通风部件标准质量表”，计算。

(9)风管测定孔制作安装，按其型号以“个”为计量单位。

(10)薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型材料通风管道的制作安装中，法兰风管加工，已包括法兰、加固框和吊托支架，不得另行计算。

(11)不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中，不包括法兰和吊托支架，可按相应定额以“kg”为计量单位另行计算。

(12)塑料通风管道制作安装，不包括吊托支架，可按相应定额以“kg”为计量单位另行计算。

## 风管连接技术的要点

1、风管生产线厂家表示，一般对于玻璃风管来说，其连接采用的都是法兰连接，而对于塑胶风管来说，

采用焊接的方式比较多。

2、为了让风管的密封性效果不会在连接处出现问题，可以在每个分管的端口之间垫上衬垫。

3、如果风管口径比较大，白铁皮风管加工，通常在工作的時候管道振动会发出很大的噪音。为了解决这一问题，风管需要进行再加固，这样风管在使用的时候发出的噪音就没有那么大。

4、风管的密封效果除了在每段风管端口处放衬垫外，还可以借助板材的连接来改善。为了让连接处密封性和牢固性更强，可以使用蜂蜜胶将缝隙粘合起来。

汇腾环保(图)-白铁皮风管加工-上犹风管加工由南昌汇腾环保工程有限公司提供。南昌汇腾环保工程有限公司是从事“江西南昌不锈钢风管，江西南昌螺旋风管，共板风管，风管加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。