

免刀纸卷，机用免刀纸卷，刻印线纸卷，粘尘滚筒

产品名称	免刀纸卷，机用免刀纸卷，刻印线纸卷，粘尘滚筒
公司名称	苏州市吴中区长桥科信园防静电设备经营部
价格	1.00/卷
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:史帝克 型号:免刀纸卷
公司地址	暂无
联系电话	86 0512 65652884/67079144

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	史帝克
型号	免刀纸卷	材质	PP
产品认证	CE	适用范围	机用，静电除尘机，印刷

1.它是由20米长的涂胶pp合成纸复合在净化pe胶管上制作而成。2.强粘性间接粘尘。不与产品表面直接接触，通过软体的胶轮将pcb板表面的尘埃转移到粘尘纸卷上，粘尘效果降低时切除撕掉便可更换成新的胶面，从而达到更加理想的粘尘效果。主要用于pcb板面清洁机上转移矽胶清洁轮上的灰尘，轻离型适应于单向式版面清洁机，重离型适应于反复式版面清洁机，多种粘性可满足客户不同需求，是pcb，lcd/led膜组工厂不可或缺的清洁耗材。胶水成份：丙烯酸压敏胶粘剂；厚度：0.085mm；材质：进口pp珠光膜bopp；规格：650mm*20m（50mm*20m-1300mm*20m）颜色：白色；粘性：中粘/高粘/特高粘内径/外径：76.5mm/94mm；包装：4卷/箱粘尘胶卷材料介绍：一、上胶方式：我公司生产的黏尘纸卷皆以台湾南亚塑胶公司所提供的pp珠光膜为底材。较一般厂家使用的pet及纸类更具有高稳定性及良品率，且上胶方式更是与其他厂家有显著不同。胶水偶合剂结合剂底材（pp珠光膜）大陆公司胶水底材（pet或纸）

一般厂家本公司所生产的黏尘纸卷是以经过四道加工处理制作而成，与一般厂家只进行两道加工处理大不相同。一般厂家所提供的纸卷没有进行任何处理直接进行上胶工作，会使得纸卷脱胶及转印机率升高。因底材本身与胶水之间无任何介质，使胶水无法均匀黏着于底材上，于进行除尘工作时极易沾附于硅胶滚轮上，进而转印于板材上，进而产生脱胶的状况，而本公司生产的纸卷是以四道加工处理，胶水更能均匀附着于底材之上，且本公司所生产的纸卷是以药水控制黏度与其他厂商以胶水厚度控制黏度大不相同。一般厂家因无法控制胶水的黏性，所以当客户要求较高的黏性时就把胶水涂布的厚一些，需要低黏就涂的较薄一些，此项做法造成的影响就是纸卷本身黏性质量不够稳定，而使得贵公司的产品良品率无法提升，并极有下降的危险进而产生无穷的影响。5.免刀式抗静电纸卷 本公司目前开发的新型粘尘纸卷为免刀式抗静电纸卷，该型产品比传统纸卷相比同样具有其优良质量外其自身表面设有压槽处理，能更好的粘附各种细微颗粒，在生产制程中稳定性好，绝无残胶可能，该产品留有边槽切口，在操作过程中方便撕拉不会超出切口范围，同比其他同型产品可降低20%至30%的损耗量，可大幅降低成本，且材质

使用防静电处理，在生产过程中有效防止因为转动摩擦产生静电放电现象，不会因静电放电而产生不良品。四、适用范围：面板清洁机粘尘、卷对卷粘尘机粘尘、集尘滚轮粘尘、输送带清洁粘尘。五、产品规格：产品规格1.5寸3寸胶卷材质pp珠光膜 上质纸pp珠光膜 上质纸管心内径大约38.2mm大约76.4mm管心长度100mm~1500mm100mm~1500mm管壁厚度3mm3mm胶卷长度15m 20m 30m 40m（可依客户要求）15m 20m 30m 40m（可依客户要求）胶卷宽度100mm~1500mm（可依客户要求）100mm~1500mm（可依客户要求）胶卷厚度0.108mm0.108mm生产工艺