

20KW车载汽油发电机带LED显示屏

产品名称	20KW车载汽油发电机带LED显示屏
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-20GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

20KW车载汽油发电机带LED显示屏 欧洲狮三相静音汽油发电机 使用发电机组应分析负载结构组成，如果机组主要用来启动空载大功率电机，应充分考虑发电机组能否正常启动带载的电动机，其瞬间降低电压应维持在额定电压的60%~65%,数值通常要与低电压保护装置相一致，按一般经验，发电机组容量取电动机容量的2倍，或适当提高一档发电机容量，大功率电动机应采取交错启动、Y-启动、软启动等措施。如果机组用来启动加速负载电动机，机组的有效转矩约为额定负载转矩的35%,应进行仔细验算转矩要求。如果负载主要是有功负载，可适当提高一档柴油机容量来选择机组的配置。

静音汽油发电机存在的这些问题，工作平稳噪音低，从每一台发动机销售、生产开始，始终将降噪设计置于开发、研制的首位。专门开发的发动机机体，优化设计的减震系统，准确匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音。

型 号：B-20GDI

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显 示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

在保养或进行发电机组维修之前，应在启动开关或操作杆上悬挂 - “不准操作”或类似的警告标牌。

对发电机组正在进行保养或维修时不允许未经许可的人员靠近发动机。并将发电机组控制屏的紧急停机按钮按下，发电机输出开关应在OFF（关断）位置。

根据工作条件的需要，进入发电机组安装现场应戴上安全帽，穿戴好防护服需要时应佩戴防护眼睛和其它保护用品。

如果时在一个密封的地方运转发动机时应佩戴防护耳朵的装置，以防损坏听力。

工作现场不要穿着过于肥大的防护服和佩戴饰，这些都有可能挂在操纵杆或发动机的其它零部件上。

确认所有的防护或盖罩在发动机上固定就位。

使用所有清洗剂时要小心。不要将保养溶液放在玻璃容器内，因为玻璃容器易损坏。

千万不要试图修理自己不懂的东西，不要用你不知道那如何使用的工具或设备。

除非另有规定，在进行所有的维修保养项目时应进行以下操作

停止发动机的运转，当发动机在运行时不要对发动机本体进行修理或调整发动机的被驱动设备。

在发电机组上悬挂警告标志，将发电机组的紧急开关压下。