

芳纶耐油玻纤胶带批发 博源 玻纤胶带

产品名称	芳纶耐油玻纤胶带批发 博源 玻纤胶带
公司名称	合肥博源电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交叉口联东 谷二期7-2
联系电话	15715607370 15715607370

产品详情

单面纤维胶带，玻璃纤维胶带的特点是优良的耐碱性，。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能，可用经济的份量达到佳的包装效益。由于其优良的抗酸、碱等化学物质的性能以及经纬向抗拉强度高，能使外墙保温系统所受的应力均匀分散，能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保温结构的变形，使保温层有很高的抗冲击力强度。经过双面精密涂布而成。玻璃纤维强化提供很高的拉伸强度并可防摩擦，防刮，防潮专门配置的粘胶粘层可确保在绝大部分材料上有合适的粘性，温度适应范围宽广，一旦粘贴上后，可在更为宽广的温度范围内保持良好粘贴效果。

纤维胶带应用市场：重物捆扎：L型包装、纸箱包装、钢筋捆扎，条纹+网格单面胶带，高，高强度，宽度25MM，承重可达250KG以上。热性好，玻纤胶带，温度达300 时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、和浓磷酸腐蚀。玻纤胶带是一种修补干板墙、石膏板接缝的工具，耐油玻纤胶带价格，特点是优良的耐碱性，。用途修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损。优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维比有机纤维耐温高，不燃，耐油玻纤胶带批发，抗腐，隔热、隔音性好，抗拉强度高，电绝缘性好。

玻璃纤维铝箔布适用于出口设备的防湿、防霉、防腐包装材料。同时铝箔布也用于对石油输送管道、蒸汽管道等化工装备的防护包扎，起到阻燃、防腐、隔热的作用。胶带脱胶且表面上不会遗留胶渍或产生色变。玻璃纤维自粘带（也称玻纤胶带）以玻纤网格布为基材，经不干胶乳液复合而成，该产品具有自粘性好，服帖性优越，空间稳定性强，是建筑业防止墙体及吊顶裂缝的理想材料。常见的玻璃纤维胶带分类主要有单面型、双面型、网格型。针对粘性的不同可以分为低粘，中粘，高粘，残胶，芳纶耐油玻纤胶带批发，转移胶等满足不同用途。同时根据胶水不同的要求，可以涂上热熔胶，亚克力，橡胶。而胶带厚度也可以依据包装物的重量与材质不同，灵活调整纤维胶带的厚度。

芳纶耐油玻纤胶带批发-博源(在线咨询)-玻纤胶带由合肥博源电气有限责任公司提供。合肥博源电气有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！