

# 宜丰风管安装 螺旋风管安装 汇腾环保

产品名称	宜丰风管安装 螺旋风管安装 汇腾环保
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面 钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

## 产品详情

### 螺旋风管支架在制作和安装时注意的事项

- 一、制作支架的过程中，应该严格遵循规定，选用图集中规定的型钢规格，并且不允许对其进行随意更改。
- 二、风管支架上的所有螺栓孔全部都要进行钻孔的工作，并且不可以使用气焊的方法来开孔。
- 三、吊架下料应该确保准确无误，除此之外，螺旋风管安装，吊架中间不得出现一些搭接焊缝。
- 四、螺旋风管横截面小时，风管吊杆可用膨胀螺栓固定在地板上。当风管较大时，钻孔应以确定的方式进行。
- 五、安装支架前，风管的中心线应弹出墙、柱、地板表面，然后注意观察支架的水平位置和标准高度，为了确保安装风管的水平度和平面中心位置。
- 六、支架安装前，外露部分应除锈并涂防锈漆。
- 七、对于处于低风管，为防止冷桥，风管与支架之间的接触面应垫上木块或木块。
- 八、在墙体和柱上预布置钢构件时，宜丰风管安装，应在土建工程浇筑混凝土前检查钢构件的位置和标高。

共板法兰制作：

标准直管由流水线上直接压制成连体法兰。

非标直管、弯头、三通、四通、配件等下料后，在单机设备上完成TDF法兰成型。

法兰角由模具直接冲压成型，安装时卡在四个角即可。法兰间的连接用法兰卡，由镀锌钢板制作，经法兰卡成型机成型后切割成统一的尺寸供安装连接使用。TDF共板法兰因与管道钢板连成一体，不必像角钢法兰般打孔铆接，在两节管道的连接上用法兰卡，四角加90度法兰角后用螺栓连接。操作简单，提高了效率，消防风管安装，外观平整、光滑，尺寸准确，互换性强，产品的质量稳定。

## 风管选型

### 1、风管面积计算

风管内风速取值：室内允许噪声等级dB（A）主管风速（m/s）支管风速（m/s）25~353~4 < 235~504~72~350~656~93~565~858~125~8风管面积：

风管面积 $m^2$ =通过风量（ $m^3/h$ ）/3600\*风速（m/s）

### 2、风口面积计算：

风口尺寸的决定性因素是通过风速，风口风速通常取2.5m/s设计。风口喉部有效面积计算公式如下：

风管面积 $m^2$ =通过风量（ $m^3/h$ ）/3600\*风速（m/s）

风口喉部面积=风口有效面积\*风口面积有效系数

门铰式回风口（带双层虑网）：风口有效面积系数一般取0.6；

散流器：风口有效面积系数一般取0.6；

单层出风百叶：风口有效面积系数一般取0.8；

双层出风百叶：风口有效面积系数一般取0.65。

宜丰风管安装-螺旋风管安装-汇腾环保(诚信商家)由南昌汇腾环保工程有限公司提供。宜丰风管安装-螺旋风管安装-汇腾环保(诚信商家)是南昌汇腾环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。