

优质塑料机械专用高压鼓风机、鼓风机、高压风机、旋涡气泵

产品名称	优质塑料机械专用高压鼓风机、鼓风机、高压风机、旋涡气泵
公司名称	无锡市佳业风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳业高压气泵 型号:XGB-11 材质:铸铝
公司地址	无锡市惠山区洛社镇万马村
联系电话	0510-83832708 13771529580

产品详情

品牌	佳业高压气泵	型号	XGB-11
材质	铸铝	驱动方式	电动
用途	增压泵	泵轴位置	卧式
性能	体积小、重量轻、噪音低	流量	135 (m3/h)
转速	2900 (rpm)	轴功率	1.1 (kW)
吸入口径	50 (mm)	排出口径	50 (mm)

我公司具有正确完善的产品图样和技术文件，有保证质量的生产设备、工艺装置和计量检测设备，具有保证合格产品的专业技术人员、熟练技术工人和计量检验人员，具有健全有效的质量管理制度，有一定的生产规模。我公司主要生产xgb系列多功能旋涡气泵与各种型号的通风机，还可以根据用户的需要，为用户特殊设计与制造。我公司将以“科技为先导、质量即生命、服务创信誉”的宗旨，愿与国内外广大客户在风机技术领域取得更加广泛成功的合作，始终以热忱、友好、积极的态度竭诚为大家服务。

型号:xgb-13最大流量135m³/h,最大工作压力18kpa,真空度15kpa,电压3 380v, 电机功率1.1kw。xgb旋涡气泵产品说明书一，工作原理及特点旋涡气泵的叶轮由数十片叶片组成，它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用，向叶轮的边缘运动，在那里空气进入泵体环行空腔，重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流，以极高的能量离开气泵以供使用。旋涡气泵采用专用防爆电机，结构紧凑，体积小，重量轻，噪音低，送出气源无水无油。二，用途及使用范围xgb系列旋涡气泵是一种吹气两用的通风气源，它主要用于“切纸机、燃烧降氧机、卷机滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、养鱼增氧、水处理爆气、丝网印刷机、照相制板机、自动上料机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张输送、干洗衣服的清洁、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集等方面”。三，使用和保养

- 1，气泵应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。
- 2，气泵叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向一致。

3, 气泵工作时, 工作压力不得大于一览表中规定的正常工作压力, 以免使气泵产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。

4, 气泵除电机转子两只轴承外, 其它部位没有直接接触摩擦。本气泵轴承安装方式主要分二类。第一类气泵端的轴承安装在电机机座和叶轮中间的泵体内, 这类气泵平时不需要加润滑脂。第二类气泵端的轴承是安装在泵盖中间, 此类气泵端的轴承应定期加润滑脂(7018高速润滑脂)。每月一次, 对于三班连续工作的气泵应当增加加油次数。此类气泵电机风扇端的轴承维护保养按第一类气泵。

5, 进出气两端的过滤网和消音器应根据情况适时清洗, 以免堵塞影响使用。

6, 进出气口外联接必须采用软管联接(如橡胶管、塑料弹簧管)。

7, 轴承的更换: 更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉, 然后按图示顺序逐一拆卸零件, 拆下的零件应经过清洗, 然后按反顺序装配。拆卸时, 不能硬撬叶轮, 应用专用拉马拉出, 同时不要遗漏调节垫片, 以免影响出厂时已调节器好的间隙。在换轴承前, 应现将新轴清洗, 烘干并涂上三号二硫化外钼锂基脂或7018告诉润滑脂。如用户在操作上困难时。应送工厂修理, 切勿随便乱拆。

8, 严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。

旋涡气泵性能一览表

型号	xgb-1	xgb-2	xgb-3	xgb-4	xgb-6	xgb-10	xgb-14	xgb-5	xgb-7	xgb-9	xgb-8
最大流量 m ³ /h	70	80	100	330	370	1000	480	300	230	180	65
最大压力 (kpa)	12	12	14	33	40	50	42	30	28	26	12
正常工作 压力	< 9	< 9	< 10	< 22	< 28	< 40	< 31	< 20	< 18	< 13	< 8
真空度 (kpa)	8	8	11	26	29	32	30	22	20	18	10
真空 度	电压	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v
	功率	750w	750w	1.1kw	4kw	5.5kw	18.5kw	7.5kw	3kw	2.2kw	1.5kw
管径 (mm)			50	76	76	88	76	76	60	60	38
重量	21	21	21	73	115	230	118	55	40	36	12
最大 尺寸	长	324	324	340	462	518	675	520	442	370	345
	宽	315	315	270	435	496	610	505	414	388	356
	高	308	308	319	453	530	640	550	442	409	393