

延迟焦化消泡剂石油炼制消泡剂油气分离消泡剂原油运输消泡剂

产品名称	延迟焦化消泡剂石油炼制消泡剂油气分离消泡剂原油运输消泡剂
公司名称	南京德枢新材料有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	
公司地址	鼓楼区中央北路73号
联系电话	13337800589

产品详情

TOKWOOD-R1165聚二甲基硅氧烷乳液消泡剂，被广泛用于延迟焦化、石油炼制、油气分离等炼油领域。

产品信息

化学组成

聚二甲基硅氧烷乳液

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

外观：透明或半透明油状液体

密度（20℃）：800-950 Kg/m³

应用领域:

延迟焦化

特性和优点

TOKWOOD-R1165消泡剂在被应用于延迟焦化装置中，具有良好的抑制焦炭塔发泡之功效，延长生焦时间，增加焦层高度，提高焦化轻质油品质量，降低能耗，延长周期。TOKWOOD-R1165无毒、

消泡速度快、耐酸碱耐高温、抑泡持久等特点。

建议用量

添加量为 20ppm-100ppm 助剂用量（供应形式）基于总配方。

以上推荐添加量供参考，适合添加量需经过一系列试验确定。

加工方法和加工指导

该助剂在焦炭塔塔顶添加。

推荐其他用途

石油炼制

油气分离

原油运输

0.03-0.1% 助剂用量（供应形式）基于总配方。