

南昌风管加工 异形风管加工 汇腾环保

产品名称	南昌风管加工 异形风管加工 汇腾环保
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

产品详情

螺旋风管的用途是什么？

(1) 气源

包括通风，制作加工风管，例如新鲜空气的供给和排出，该范围非常宽，例如工厂车间，生产现场的空气，由于有害气体的产生，***将其吸入室外，并且***从外部引入空气被运到内部。此时，使用流量大型的低压空气供应管。盘管醉适合。通常，在腐蚀性特别是潮湿的地方使用镀锌铁管，在不锈的地方使用不锈钢管。

(2) 送冷风

发冷风。醉常见的是中央空调管道，这种类型的管道需要添加绝缘材料。螺旋风道内部可粘贴隔热材料，外观精美。

福州空调批发_福州新风工程_福州排风管_福州锌钢板

(3) 排烟

在饭店，饭店和饭店的厨房中，异形风管加工，会产生大量的油蒸气，白铁皮风管加工，需要将其排出，南昌风管加工，圆形的空气管道就是油烟囱。在这里，螺旋风管应称为灯黑风管。

(4) 除尘

在一些工厂中，生产车间中有很多灰尘，因此需要特殊的除尘设备。其中，较大的管道可以使用盘管。

(5) 散装物料运输

在一些工厂的生产过程中，有必要使用低成本，效果好的螺旋风管来输送松散的颗粒，尤其是那些比例

较小的颗粒，例如泡沫塑料颗粒。

风管加工工程量的计算：

圆形风管展开面积，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积，咬口重叠所占面积，咬口重叠部分也不增加。风管加工长度计算，一律以施工图所示中心线长度为准，包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度，其部件长度值见下表：序号部件名称部件长度序号部件名称部件长度1蝶阀1504圆形风管防火阀D+2402止回阀3005矩形风管防火阀B+2403密闭式对开多页调节阀210注：D为风管外径，玻璃钢管，B为方风管外边高。

避免通风管道腐蚀的条件具体有哪些呢？

- 1、对长期放置不用、维护不良的通风管道，因发生大面积腐蚀、厚度减薄、强度减弱，再次启用前按规定检验。
- 2、检修或局部更换通风管道时，避免错用或不合理代用而降低管道的极限。
- 3、通风管道系统应按规定装设安全泄压装置并保持其灵敏好用。
- 4、通风管道必须由有资格的设计单位进行设计并符合设计规范的规定。
- 5、采取有效措施防止大气及介质对通风管道的腐蚀。
- 6、通风管道安装工程投用前应进行役前检查和验收，管系结构、材料、焊接、热处理、压力试验等关键环节必须符合规定要求。
- 7、运行操作必须严格执行操作规程，控制工艺指标，超温、超压运行。

南昌风管加工-异形风管加工-汇腾环保(诚信商家)由南昌汇腾环保工程有限公司提供。南昌风管加工-异形风管加工-汇腾环保(诚信商家)是南昌汇腾环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。