

# 意大利进口COEL刹车电机

产品名称	意大利进口COEL刹车电机
公司名称	淄博汇科机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:意大利COEL刹车电机- 品牌:意大利COEL刹车电机- 型号:0.25--30KW
公司地址	中国 山东 淄博市张店区 昌国路（鲁中五金机电汽配城）中区3-6号
联系电话	86 0533 2857971 13869365070

## 产品详情

类型	意大利COEL刹车电机-	品牌	意大利COEL刹车电机-
型号	0.25--30KW	尺寸	意大利COEL刹车电机-
用途	意大利COEL刹车电机-		

淄博汇科机电设备有限公司：

其中我们是意大利coel刹车电机山东省唯一指定代理。天脉刹车电机淄博市唯一代理！质量保证，价格最低。以下产品都有备货，签订合同，马上发货！

产品列表：

意大利coel刹车电机

天脉全系列电机，减速机。刹车电机！

mt刹车电机功率

台湾魔力特刹车电机 欢迎致电查询！

手机：15092317306 电话 0533--2857971

qq 1143369910

意大利coel刹车电机佛山市喜德盛机电设备有限公司——意大利coel刹车电机中国总代理。coel品牌于1976年诞生于意大利，自诞生以来，coel人一直本着务实和精益求精的态度及卓越产品性能的市场定位，坚定致力于制造coel刹车电机。如今，coel已成为该领域质量和可靠性的代名词。在安装和测试方面，以保证不断监测和定性控制产品每一步的生产。随着越来越多的市场需求制动器电动机与高新技术和定性特征，使我们为现代工业制定一个标准化的产品。由于其技术在制造业奠定的基础，通过优化设计及工艺的改进，coel刹车电机在噪音、振动方面有了大幅度降低，并达到国际领先水平。停车制动性能卓越，尾部制动解除装置方便安装，可根据客户要求可加装ptc热敏电阻，热敏开关和防冷凝加热带等绕组保护附件，coel刹车电机已通过csa，ul，ce认证。

意大利刹车coel刹车电机简要说明：  
\*功率：0.09kw ~ 7.5kw 铝合金压铸外壳 \*转数:3000/1500/1000/750rpm 等 \*安装方式:b5标准法兰, b14小法兰, b3卧式 \*ice认证：宽电压：( 220/380v, 240/415v, 260/440v, 280/480v ) 宽频率：50/60hz \*电机轴承:瑞典skf或日本nsk，低噪音、振动小 \*f级绝缘，耐155 高温 \*防护等级ip55  
详细介绍：刹车马达 (dc) 1、刹车马达，提供当电源切断后，可手动释放刹车，转动马达出力。2、刹车来今片是由高摩擦系数和长寿命的材料制成，刹车次数可达1,00,000次后调整一次，能耐较高的温升、当温度在75 时仍能全负载使用。3、刹车马达使用ac电源，经由整流器转换后供应给dc刹车线圈使用其特性是噪音低、冲击小。正反转均能有效地达到刹车动作。4、刹车部分零部件充足，不影响售后服务问题5、可以带释放装置  
意大利刹车coel刹车电机简要说明：  
\*功率：0.09kw ~ 7.5kw 铝合金压铸外壳 \*转数:3000/1500/1000/750rpm 等 \*安装方式:b5标准法兰, b14小法兰, b3卧式 \*ice认证：宽电压：( 220/380v, 240/415v, 260/440v, 280/480v ) 宽频率：50/60hz \*电机轴承:瑞典skf或日本nsk，低噪音、振动小 \*f级绝缘，耐155 高温 \*防护等级ip55  
详细介绍：刹车马达 (dc) 1、刹车马达，提供当电源切断后，可手动释放刹车，转动马达出力。2、刹车来今片是由高摩擦系数和长寿命的材料制成，刹车次数可达1,00,000次后调整一次，能耐较高的温升、当温度在75 时仍能全负载使用。3、刹车马达使用ac电源，经由整流器转换后供应给dc刹车线圈使用其特性是噪音低、冲击小。正反转均能有效地达到刹车动作。4、刹车部分零部件充足，不影响售后服务问题5、可以带释放装置

\*安装方式:b5标准法兰, b14小法兰, b3卧 \*ice认证：宽电压：( 220/380v, 240/415v, 260/440v, 280/480v ) 宽频率50/60hz \*电机轴承:瑞典skf或日本nsk，低噪音、振动小 \*f级绝缘，耐155 高温 \*防护等级ip55  
详细介绍：刹车马达 (dc) 1、刹车马达，提供当电源切断后，可手动释放刹车，转动马达出力。2、刹车来今片是由高摩擦系数和长寿的材料制成，换后供应给dc刹车线圈使用其特性是噪音低、冲击小。正反转均能有效地达到刹车动作。4、刹车部分零部件充足，不影响后服务、可以带释放装置  
意大利刹车coel刹车电机简要说明：  
\*功率：0.09kw ~ 7.5kw 铝合金压铸外壳 \*转数:3000/1500/1000/750rpm \*安装方式:b5标准法兰, b14小法兰, b3卧式 \*ice认证：宽电压：( 220/380v, 240/415, 260/440v, 280/480v ) 宽频率：50/60hz \*电机轴承:瑞典skf或日本nsk，低噪音、振动 \*f级绝缘，耐155 高温 \*防护等级ip5  
详细介绍刹车马达 (dc) 1、刹车马达，提供当电切断后，可手动释放刹车，转动马达出力。2、刹车来今片是由高摩擦系数和长寿命的材料制成刹车次数可达1,00,000次后调整一次，能耐较高的温升、当温度在75 时仍能全负载使用。3、刹车马达使用ac电源，经由整流器转换后供应给dc刹车线圈使用其特性是噪音低、冲击小。正反转均能有效地达到刹车动作4、刹车部分零部件充足，不影响售后服务问题5、可以带释放装置