

## 窑炉保温硅酸铝纤维板货源充足种类齐全

产品名称	窑炉保温硅酸铝纤维板货源充足种类齐全
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

窑炉保温硅酸铝纤维板货源充足种类齐全

具有普通硅酸铝板的性能外另具以下特性：

- 1、优良的抗热震性，热稳定性及抗热冲刷能力；
- 2、耐压强度高及优良的机加工性能；
- 3、尺寸可精确到  $\pm 1\text{mm}$

## 应用

- 1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封；
- 2、船舶、hang空、精密工业设备、加热设备等；
- 3、建筑工程、防火门、防火幕墙的防火隔热。

窑炉保温硅酸铝纤维板货源充足种类齐全

项目	普通硅酸铝板	高密度硅酸铝板
颜色	白	
密度	140 ( ± 5 )	150 ( ± 5 )
各热面下导热系数	0.035 ( 20 )	
	0.09 ( 400 )	
	0.126 ( 600 )	

	0.159 ( 800 )	
	0.85 ( 400 )	
	0.124 ( 600 )	
	0.15 ( 800 )	
线收缩	-4.0 ( 900-1000 )	
渣球含量	14.2	15.1
纤维细度	3-5	

硅酸铝板：主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为焦宝石纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让硅酸铝板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料，一方面增加硅酸铝板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

产品简介：硅酸铝制品在初次使用时、当构件温度超过200 时硅酸铝制品会出现轻度烟雾，此为硅酸铝粘结剂挥发，短时间内硅酸铝制品会变为褐色，运行1-3天后硅酸铝自然恢复原白色，而且对产品质量不会造成任何的影响。

窑炉保温硅酸铝纤维板货源充足种类齐全