

批发家用电器空调，移动空调，大金空调VRV-N

产品名称	批发家用电器空调，移动空调，大金空调VRV-N
公司名称	北京博瑞春源空调设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	型号:VRV-N 电源频率:50 (Hz) 外形尺寸:1200 (mm)
公司地址	北京市东城区和平里西街七区10号楼国土和平里招待所440房间
联系电话	18910656328 13311020690

产品详情

型号	VRV-N	电源频率	50 (Hz)
外形尺寸	1200 (mm)	品牌	大金
电源电压	380 (V)	制冷量	11400~45000 (W)
产品类别	中央空调		

家用v r v-n系统

家用v r v-n系统

系统介绍

大金家用中央空调——家用vrv-n系列，为90m2房型量身定做，无论是公寓、复式、别墅，n系列总能满足您个性化的空调需求！

4hp~18hp的充足容量选择

突破传统形式的家用vrv-n系列，拥有8中容量室内机，90m²以上的公寓、复式、别墅皆可灵活对应，为您提供高性价比的选择。

超过国家一级节能标准的节能性

n系列采用大金直流变频高效涡旋式压缩机，制冷综合性能系数iplv(c)最高可达4.6，系统运转节能。采用不破坏臭氧层的r410a新冷媒，系统运转高效。

众多优良品质，为您打造舒适空间

200mm的超薄风管机，隐蔽于吊顶内，令室内装修彰显美感；每户一台室外机，小巧紧凑的机型令摆放轻松，120米超长冷媒配管令设计安装自由。

性能优势:

1.智慧节能性

大金自行研发的直流变频压缩机壳根据室内的不同需求，满载或是部分符合运转时均能保持高效率，拥有高cop，iplv(c) 值超过国家一级标准，省电又节能。

2.自由设计性

大金家用vrv-n系列室外机机身紧凑，室内机形式及容量丰富，能与内装充分融合，设计自由度高。

3.理想舒适性

大金家用vrv-n系列拥有先进的静音技术和稳定的温度控制技术，给您带来舒适宁静的生活空间。

4.独特便利性

大金家用vrv-n系列拥有多种控制系统，让您操作方便。可清洗过滤网设计使维护便利。施工周期短，改造/更新便利；维护便利，只需定期清洗过滤网。

5.创新安全性

大金家用vrv-n系列采用冷媒配管，没有漏水的隐患，防腐蚀的室外机可靠耐用，运转安心。

6.隐蔽式安装与各类装潢风格充分融合

200mm超薄型室内机只需局部吊顶即可安装，隐蔽于吊顶中，只露出风口，与室内装潢风格融合。同时，为地面、前面留出装潢设计空间。

7.送风口位置根据房型结构灵活设计

对于面积较大、I型或不规则房型，送风口的安装位置可根据室内人员的活动情况灵活设计，让舒适的气流均匀送达各个角度。

8.紧凑的室内机可根据建筑结构轻松摆放

根据施工的实际需要，选择合适的室外机安装位置，拥有超长120m冷媒管长配管。

9.灵活多样的控制元件令操作便利

10.每个空间的空调可独立使用

11.室外机具体见室外机文档

室内机具体见室内机文档

(1) 天花板内藏风管式 (超薄型)

(2) 天花板内藏风管式 (超薄型) (自带冷凝水提升泵)

(3) 挂壁式

室内机

(1)

• 超薄厚度仅为200mm

天花板内藏风管式(超薄型)

fqdp-avc

型号		22	25	28	32	36	40	45		50
fqdp-avc										
电源		单相 50hz 220v								
制冷量	kw	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5		5.0
制热量	kw	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0		5.6
消耗电力 (冷/热)	kw	56/56		59/59	62/62		65/65	76/76		152
尺寸(h×w×d)	mm	200*700*620								200*900
送风量(高/中/低)	m3/min	7.5/6.8/6.0		8.0/7.2/6.4			9.0/8.0/7.0	10.0/9.0/8.0		12.5/11.3
机外静压(高/标准)	pa	30/10								
运转噪音 (高/中/低)	db(a)	33/31/29						34/32/30		35/33
重量	kg	22				23				
配管	液管/气管	6.4* 12.7 (扩口)								
	排水管	pvc26(o.d. 26*i.d. 20)								

(2)

• 超薄厚度仅为200mm

天花板内藏风管式(超薄型)

(自带冷凝水提升泵)

fqdp-avc

型号		22	25	28	32	36	40	45		50
fqdp-avc										
电源		单相 50hz 220v								
制冷量	kw	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5		5.0
制热量	kw	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0		5.6
消耗电力 (冷/热)	kw	56/56		59/59	62/62		65/65	76/76		152/150
尺寸(h×w×d)	mm	200*700*620								200*900
送风量(高/中/低)	m3/min	7.5/6.8/6.0		8.0/7.2/6.4			9.0/8.0/7.0	10.0/9.0/8.0		12.5/11.3

)										
机外静压 (高/标准)	pa	30/10								
运转噪音 (高/中/低)	db(a)	33/31/29					34/32/30		35/33/	
重量	kg	22				23			27	
配管	液管/气管	mm	6.4* 12.7 (扩口)							
	排水管		pvc26(o.d. 26*i.d. 20)							

(3)

- 舒适均匀的气流分布

挂壁式

- 超静音运转

ctxs-ev2c系列

型号			fqap22avc	fqap28avc		fqap36avc
制冷量	kw		2.2	2.8		3.6
制热量			2.5		3.2	4.0
运转噪音 (高/低/静音)	制冷	db(a)	37/25/22	38/26/23		
	制热		37/28/25	38/29/26		
送风量 (高/低)		m3/min	7.5/4.5	8.0/5.0		9.0/5.5
尺寸(h × w × d)		mm	290 × 795 × 230			
重量		kg	11			
配管	液管/气管	mm	6.4/ 12.7 (扩口)			
	排水管		18.0			
配件	标配/选配		brc7e718w(无线遥控器组件) /brc1c611(有线遥控器)			

室外机

单相电 220v 50hz

家用vrv-n系统室外机

三相电 380v 50hz

型号		rqp112	rqp140	rqp160	rqp250		rqp300	rqp300
		av2c	av2c	av2c	ay1		ay1	ay1
电源		单相,50hz,220v					三相,380v	
制冷量	kw	11.2	14.0	16.0	25		30	35
制热量	kw	11.2	14.0	16.0	25		30	35
iplv(c)		3.95	4.20	4.25	4.25		4.25	4.6
消耗电力	制冷	3.00	4.05	4.68	6.66		8.77	10.9
	制热	3.10	3.52	4.68	6.39		7.76	9.2
尺寸(h×w×d)	mm	1345×900×320			1680*930*765			
运转音	db(a)	55	56	58	61			63
重量	kg	125			205		249	
配管	液管/气管	mm	9.5/ 15.9		9.5/ 19.1			

测定条件:

1. 上述室内机能力表示制冷时条件：室内回气温度27 db,19 wb,室外温度35 db, 24 wb。冷媒配管长5m(水平)。2.上述室内机能力表示制热时条件：室内回气温度20 db,室外温度7 db,6 wb。冷媒配管长5m(水平)。

3.iplv称呼条件：中国多联机规格：gb/t18837-2002《多联式空调（热泵）机组》。4.本网站记载的运转噪音的测试条件为公司内部规格条件，其值取用消音室换算所得出的最大值。另外，在实际安装状态下，因受周围噪音及反射声的影响，一般要高于本网站的记载值。