

金微视JWS200U高清视频会议摄像机 USB/HDMI/网络会议摄像机 高清会议摄像头

产品名称	金微视JWS200U高清视频会议摄像机 USB/HDMI/网络会议摄像机 高清会议摄像头
公司名称	北京金微视科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:JINWEISHI金微视 型号:JWS200U 有效像素:207万
公司地址	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-303
联系电话	13161221932 18613886467

产品详情

金微视JWS200U高清视频会议摄像机采用全新一代松下1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现1920x1080高分辨率的优质图像。支持USB3.0接口，可传输无压缩原始视频图像，同时向下兼容USB2.0。USB3.0、HDMI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出。

主要特性：

USB3.0支持USB3.0接口，可传输无压缩原始视频图像，同时向下兼容USB2.0。USB3.0、HDMI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出。1080P全高清采用全新一代松下1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现1920x1080高分辨率的优质图像。超高帧率1080P下输出帧频可达60fps。20x光学变焦采用高品质长焦镜头，20倍光学变焦，并支持16倍数字变焦。低照度超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。AAC音频编码支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。远程控制使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。

技术参数

产品规格信号系统1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50传感器1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：207万扫描方式逐行镜头20x, f5.5mm ~ 110mm, F1.6 ~ F3.5数字变焦16x照度0.05Lux @ (F1.8, AGC ON)快门1/30s ~ 1/10000s白平衡自动, 室内, 室外, 一键式, 手动, 指定色温(2500K~8000K)背光补偿支持数字降噪2D&3D数字降噪信噪比 55dB水平视场角60.7 ° ~ 3.36 ° 垂直视场角34.1 ° -1.89 ° 水平转动范围 ± 170 ° 垂直转动范围-30 ° ~ +90 ° 水平转动速度范围1.7 ° ~ 100 ° /s垂直转动速度范围1.7 ° ~

69.9°/s水平、垂直翻转支持图像冻结支持预置位数量255预置位精度0.1° USB特性支持操作系统Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux色彩空间YUY2 MJPEG H.264视频制式USB3.0 : 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25USB2.0 : USB2.0:960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50USB视频通信协议UVC 1.0UVC
PTZ控制支持网络特性视频编码标准H.265 / H.264 /
MJPEG视频码流主码流 , 辅码流主码流分辨率1920x1080, 1280x720, 1024x576等辅码流分辨率720x576, 720x480, 320x240等视频码率32Kbps ~ 20480Kbps码率控制可变码率, 固定码率帧率50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps音频压缩标准AAC音频码率96Kbps, 128Kbps, 256Kbps支持协议TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等输入输出接口高清输出1路, HDMI: 版本1.3标清输出1路, CVBS: 3.5mm 直径迷你插孔, 1Vp-p, 75 网络接口1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口音频接口1路, Line In, 3.5mm 音频接口USB接口1路, USB 3.0, B型插座1路, USB 2.0, A型插座通讯接口1路, RS232 In: 8针小型DIN, 有效距离30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 有效距离30米, VISCA协议组网用1路, RS485: 2芯凤凰口, 有效距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议电源接口JEITA类型 (DC IN 12V) 一般规范输入电压DC 12V输入电流1.0A (峰值) 工作温度-10 ° C ~ 40 ° C储藏温度-40 ° C ~ 60 ° C功耗12W (峰值) 平均无故障时间>30000小时尺寸长146mm x 深152mm x 高165mm净重1.495KG