

图号9140 ZD6-D转辙机安装装置 适用于50kg/m9交分AT道岔

产品名称	图号9140 ZD6-D转辙机安装装置 适用于50kg/m9交分AT道岔
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:AZ 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

图号9140 ZD6-D转辙机安装装置 适用于50kg/m9交分AT道岔转辙机动作杆与动作杆接头的连接孔为长圆孔，长圆孔的有效长度通过旋转调整套能够调节，由此可适应不同动程尖轨的道岔。图号9140 ZD6-D转辙机安装装置 适用于50kg/m9交分AT道岔同样地，当第基板运送装置正在运送基板时，或者第基板运送装置正在变更其宽度时，控制装置控制动作从步骤或步骤进入步骤，这时也同样地，部件采集头依次从第部件供给装置吸附指定的部件，依次只安装到保持在第基板运送装置的部件安装位置上的基板上。

安装装置用途

铁路道岔安装装置，适用于电动转辙机、液压转辙机、电空转辙机，有局级投产鉴定书、中铁检验报告，完全符合铁标。

为了减少该变更的损失时间，把台基板运送装置、中的一方，设定为定生产品种专用，只运送定生产品种的产品用基板，把另一方设定为插入品种用，运送基板宽度不同的插入品种的产品用基板

安装装置特点

道岔转换设备安装装置杆件”是道岔转换装置的重要组成部分，包括GTM密贴调整杆、GA尖端杆、GL连接杆等。

主要技术指标

- 1、螺母：M36；
- 2、螺母公差：6g；
- 3、表面粗糙度：不低于12.5；
- 4、螺栓销：直径22-0.065/0.195。

图号9140 ZD6-D转辙机安装装置 适用于50kg/m9交分AT道岔当两基板运送装置、都不运送分别所支承着的基板并且都不正在变更其宽度时，控制装置的控制动作从步骤通过步骤，进入步骤。图号9140 ZD6-D转辙机安装装置 适用于50kg/m9交分AT道岔一旦凸起部被收纳于止挡件的凹部内，即便想要使垂直前杆向缩放前进方向动作，止挡件的凹部(垂直部也会作为针对凸起部的止挡件发挥作用，从而能够可靠地锁定垂直前杆在缩放前进方向的动作。