

拖车400A柴油发电电焊机自断电

产品名称	拖车400A柴油发电电焊机自断电
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 电压:220/380V 结构类型:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

拖车400A柴油发电电焊机自断电

电焊设备特点：

- 1、电焊机应放在通风、干燥、无腐蚀介质、远离高湿高热和多粉尘的地方。
- 2、电焊机使用前，必须检查绝缘和接线情况，接线部分必须使用绝缘胶布纏严。不松动、不受潮。
- 3、电焊机必须使用单独电源开关、自动断电装置。一次侧电源线长度不应大于5米，二次线焊把线长度不应大于30米。两侧接线应压接牢固，必须安装防护罩。
- 4、电焊机外壳必须有接地或接零保护。电焊机焊接电缆必须使用多股细铜线电缆，电缆外皮应完好、柔软，其绝缘电阻不大于1M。电焊机应保护清洁。
- 5、电焊机启动后必须空载运行一段时间。调节焊接电流及极性开关应在空载下进行。直流焊机空载电压不得90过V，交流焊机空载电压不得过80V。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：百分之百

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准