

# IP网络音柱(30W-120W)功能、规格、参数

产品名称	IP网络音柱(30W-120W)功能、规格、参数
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:康美 IP-888:100W 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

IP网络音柱(30W-120W)功能、规格、参数产品用途：

室外室内豪华型防水音柱式一体化网络音频解码扬声器，用于广播分区音频解码、声音还原作用  
应用场地如教堂、工厂、仓库、公园停车场及露天市场等；室外使用效果均佳。

产品特点：

音柱式设计，箱体采用优质铝型材制造，可抵挡大小风雨铝质网面材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器

设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入

实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰

单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目

音箱自带功率放大，10W/8 立体声定阻输出

终端输出音质达到CD级

采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒

数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便

规格参数：

型号：PF 29851

网络接口：RJ45

传输速率：10/100Mbps

支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协

音频格：MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质

采样频率:8K-48KHz

输出功率:100W

频率响应：100-15KHz

灵敏度（1m，1W）：88dB ± 3dB

谐波失真：0.1%

喇叭单元:4"x1+2.5"x1

电源输入:190~240V 50-60HZ

工作温度:-10 -60

工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露

尺寸：152x100x953mm

重量：1.60Kg

材料：铝合金