

静音式500A柴油发电焊机尺寸

产品名称	静音式500A柴油发电焊机尺寸
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	53800.00/台
规格参数	型号:TO500A-J 电压:220/380V 结构类型:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

静音式500A柴油发电焊机尺寸

电焊机从国外引进发电电焊机技术，生产销售大泽发电电焊机系列产品。以其质量可靠，适用范围广、轻巧化设计、输出高品质的电源、出色的静音效果、优异的省油性能、独的并联运行功能、完美的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。采用独的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，以上机型更是能与业界上先进的多种焊接机匹配，出色施行半自动焊接。

TO500A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO500A-J

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：百分之百

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

加装电焊机空载停电装置的节能效果 在电焊机运行过程中，空载时让其自动停止供电，减少功率损耗，提高功率因数。一般情况下，交流电焊机空载有功损耗占其容量的10%--25%，无功损耗占容量的8%--9%。空载功率因数为0.1%---0.3%很低。如果采用空载停电的自控方式，就可大大减少功率损耗，提高功率因数。以17---40KW的交流电焊机为例，它的有功节能为2---6KW，无功节能为17—25Kvr,功率因数可提高0.1—0.15。大大提高了电源的利用率。