

无极绳司控气动道岔ZJC-12X气动司控道岔装置

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 无极绳司控气动道岔ZJC-12X气动司控道岔装置 |
| 公司名称 | 济宁高博机械设备有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:高博 型号:ZKC 产地:济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区工业园 |
| 联系电话 | 0537-3203283 15092668580 |

产品详情

无绳司控气动道岔ZJC-12X下面通过具体的实施例对本发明进一步说明，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干变型和改进，这些也应视为属于本发明的保护范围。。无绳司控气动道岔ZJC-12X平板直线电机位于二根道轨之间，平板直线电机连接电源线。包括定位销缓冲器，缓冲器连接在定位销的前端，定位销搭接在固定架的侧面。。

司控道岔装置产品介绍

司控道岔装置还包括显示器以便显示岔头位置；以及发射机，对进行控制。根据下文优选实施方式的详细描述。各种的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚了。司控道岔装置是矿山自动化的主要设备，与遥控器配套，实现自动扳动道岔，取代人工扳道装置，了工作效率，了工作环境，保障了人身安全。

电动转辙机或气动转辙机、控制装置、发射机、接收机、岔位指示器。

基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有实施例，都属于本实用新型保护的的范围。司控道岔控制装置的结构示意图，该装置包括：自动控制箱道岔转辙机信号机轨道电路，其中自动控制箱分别和道岔转辙机信号机轨道电路相连，它们之间的连接是指电性连接。该系统具有结构合理、工作稳定可靠、性能优良、抗干扰性强、故障率低的特点，可遥控可手动两种型式。

司控道岔装置主要技术参数该操作面板具有的长度以及的宽度，尤其是的长度以及的宽度，并且在操作面板上布置了九个数字按键。该遥控器还包括封装在壳体中的印刷电路板和内置天线，其中印刷电路板通过电路板螺丝钉固定在上壳体或者下壳体上。

1、工作电压：AC127V 2、工作电流：2A

3、气源工作压力：1.0Mpa

4、接收频率MHz : 315 ± 0.2

5、接收灵敏度和接收距离： -70dBm和 50m

6、输出本质安全电压：4组DC + 12V / 700mA

无绳司控气动道岔ZJC-12X下面通过具体的实施例对本发明进一步说明，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干变型和改进，这些也应视为属于本发明的保护范围。。无绳司控气动道岔ZJC-12X当发射器无电源，无法发送信号时，操作人员可按下主控箱上的电手动控制按钮，按下一次，道岔转撤一次；当主控箱外接的电源没有时，操作人员可按下主控箱上的气手动按钮，实现道岔的转撤。。