

手工直流弧焊机 ZX7-160(PE60-160)

产品名称	手工直流弧焊机 ZX7-160(PE60-160)
公司名称	福州市仓山区鸿福五金交电经营部
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:时代 型号:ZX7-160(PE10-160) 工作形式:逆变焊
公司地址	福州市仓山区盖山镇北园村小门路42号
联系电话	86 0591 63310890 13003889829

产品详情

品牌	时代	型号	ZX7-160(PE10-160)
工作形式	逆变焊	焊接方式	手动
电流	直流	样式	手持式
操作方式	手动	驱动形式	手动
保护气体类型	手工焊	作用对象	钢铁
额定容量	160A	负载持续率	60%
适用对象	铁、金属	工作电压	220V
电流调节范围	10-160A		

手工直流弧焊机 zx7-160(pe60-160)

主要特点mosfet逆变技术，逆变频率为100khz具有良好的动特性电弧稳定，熔池容易控制体积小，重量轻、安装简便，操作容易可焊接不锈钢、合金钢、碳钢、铜和其他有色金属可使用各种不同规格和材质的各类酸、碱性焊条技术参数

输入电压	单相 220v ± 15% 50 ~ 60hz	
额定输入电流	24a	
空载电压	56v	
电流调节范围	10 ~ 160a	
额定输出电压	26.4v	
额定负载持续率	60%	

空载损耗	40w	
效率	85%	
功率因数	0.93	
绝缘等级	b	
外壳防护等级	ip23s	
外形尺寸	408 × 181 × 323(mm)	
重量	7.5kg	
手工直流弧焊机 zx7-160(pe60-160)		

主要特点mosfet逆变技术，逆变频率为100khz具有良好的动特性电弧稳定，熔池容易控制体积小，重量轻、安装简便，操作容易可焊接不锈钢、合金钢、碳钢、铜和其他有色金属可使用各种不同规格和材质的各类酸、碱性焊条技术参数

输入电压	单相 220v ± 15% 50 ~ 60hz	
额定输入电流	24a	
空载电压	56v	
电流调节范围	10 ~ 160a	
额定输出电压	26.4v	
额定负载持续率	60%	
空载损耗	40w	
效率	85%	
功率因数	0.93	
绝缘等级	b	
外壳防护等级	ip23s	
外形尺寸	408 × 181 × 323(mm)	
重量	7.5kg	
手工直流弧焊机 zx7-160(pe60-160)		

主要特点mosfet逆变技术，逆变频率为100khz具有良好的动特性电弧稳定，熔池容易控制体积小，重量轻、安装简便，操作容易可焊接不锈钢、合金钢、碳钢、铜和其他有色金属可使用各种不同规格和材质的各类酸、碱性焊条技术参数



输入电压	单相 220v ± 15% 50 ~ 60hz
额定输入电流	24a
空载电压	56v
电流调节范围	10 ~ 160a
额定输出电压	26.4v
额定负载持续率	60%
空载损耗	40w
效率	85%
功率因数	0.93
绝缘等级	b
外壳防护等级	ip23s
外形尺寸	408 × 181 × 323(mm)
重量	7.5kg