

胶州环氧地坪漆莱西黄岛固化地坪施工即墨金刚砂地坪包工包料

产品名称	胶州环氧地坪漆莱西黄岛固化地坪施工即墨金刚砂地坪包工包料
公司名称	青岛柔彩环保新型建筑材料有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	颜色:各色 服务:包工包料 特性:防尘耐磨耐重载
公司地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处深圳路888号豪德商贸城61栋1号
联系电话	15166002985

产品详情

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。胶州环氧地坪漆莱西黄岛固化地坪施工即墨金刚砂地坪包工包料。

环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

胶州环氧地坪漆莱西黄岛固化地坪施工即墨金刚砂地坪包工包料，针对不同场所的使用需求客户可以自由选择：

- 环氧平涂地坪（普通车间防尘、对环境要求不高的场所）。
- 环氧自流平地坪（无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域）。
- 环氧防静电地坪（对抗静电有要求的电子行业制造车间）。
- 环氧砂浆耐磨地坪（工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域）。

胶州环氧地坪漆莱西黄岛固化地坪施工即墨金刚砂地坪包工包料，环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面

- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）

- 3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面

- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面

- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑

- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次

- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面

- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用

- 9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）