

ABS 台湾奇美 PA-756 高流动 高刚性 高光泽 碟片包装外壳原料

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-756 高流动 高刚性 高光泽 碟片包装外壳原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-756
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

ABS /POLYLAC PA-756 /台湾奇美实业 物性表

规格用途

规格级别
该料用途
备注说明

刚性,高,流动性高

外观颜色

技术参数

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法		
物理性能	比重	--3 23 ° C	ASTMD792 ISO1183	1.05 1.05	
	熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0kg)		ASTMD1238	4.4	
	溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0kg)		ISO1133	40.0	
硬度 机械性能	收缩率		ISO294-4	0.40	
	洛氏硬度(R级)		ASTMD785	115	
	抗张强度	屈服4		ASTMD638	46.9
		屈服		ISO527-2/50	45.0
		断裂		ISO527-2/50	32.0
	伸长率	断裂4		ASTMD638	20
	断裂		ISO527-2/50	30	
	弯曲模量	--5	ASTMD790	255	

		--6	ISO178	210
	弯曲强度	--5	ASTMD790	74.3
		--6	ISO178	72.0
冲击性能	简支梁缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179	9.0
		23 ° C	ISO179	17
	悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C,3.20mm	ASTMD256	170
		23 ° C,6.40mm	ASTMD256	160
热性能	载荷下热变形温度	-30 ° C	ISO180/1A	8.0
		23 ° C	ISO180/1A	16
		1.8MPa,未退火	ASTMD648,ISO75-2/A	83.0
	维卡软化温度	1.8MPa,退火	ASTMD648	95.0
		1.8MPa,退火	ISO75-2/A	98.0
		--	ASTMD15257	105
		--	ISO306/A50	104
		--	ISO306/B50	96.0

- 1、台湾奇美耐热级ABS PA-777B 耐热性高抗冲击性ABS塑胶原料
- 2、台湾奇美耐热级ABS PA-777D超高耐热性中等抗冲击性ABS塑胶原料
- 3、台湾奇美耐热级ABS PA-777E超高耐热性中等抗冲击性ABS塑胶原料
- 4、台湾奇美ABS PA-77NB低VOC耐热性ABS塑胶原料
- 5、ABS PA-797台湾奇美耐化学性和抗冲击性ABS
- 6、电镀级ABS PA-726M电镀专用材料ABS塑胶原料
- 7、台湾奇美电镀级ABS PA-727高的抗冲击性刚性和光泽度电镀专用ABS
- 8、阻燃级ABS PA-763 台湾奇美耐光耐热抗冲击性高ABS
- 9、阻燃级ABS PA-764 台湾奇美耐光耐热1.5mm 防火V-0 ABS
- 10、高流动ABS PA-737 台湾奇美塑胶原料ABS
- 11、台湾奇美ABS PA-757H高流动性中等强度ABS塑胶原料
- 12、台湾奇美ABS PA-746高流动性高抗冲击性ABS
- 13、台湾奇美ABS PA-746H高流动性高抗冲击性ABS
- 14、高流动性ABS PA-746M台湾奇美涂装效果好易于制作大型模塑零件
- 15、高流动性ABS PA-756台湾奇美可兼顾高流动性高刚性和高光泽度性能

本公司供应丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)通用塑胶原料，价格优惠，热诚欢迎各新老客户前来联系、洽谈。