

----GZX电感电阻型限流器

产品名称	----GZX电感电阻型限流器
公司名称	上虞电力电容器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:正泰
公司地址	中国 浙江 上虞市 东关街道
联系电话	86 0575 82051378/82568733/82570131

产品详情

品牌	正泰	型号	-
额定电流	-	额定电压	-
产品认证	-		

电感电阻型限流器用于交流50hz,标称电压为6kv、10kv、35kv电力系统中，与电容器相串联，以达到限制并联电容器组的合闸涌流，及消除电力系统短路时电容器放电电流的助增影响。

详细参数请参考公司主页或请来电咨询，谢谢！

结构特点

电感电阻型限流器由电抗值较小的串联电抗器、阻尼电阻器和火花间隙等三部分组成。电抗器为干式空心筒式结构，线圈用优质裸铜线制作，线圈间垫环氧酚醛布板块，整个线圈用无磁性夹件紧固，电抗器外露金属部分有良好的防腐蚀层。户内干式空心电抗器具有良好绝缘防潮湿性能；户外式采用耐气候的绝缘材料。阻尼电阻器系空气自冷式，采用板型电阻元件装配而成，各元件之间套环氧酚醛玻璃布管，具有良好的电气性能和机械性能。火花间隙由一对石墨球面电极组成，石墨电极调节灵活。

技术要求

1.额定电压及额定电感量额定电压为6kv、10kv、35kv，其额定电感值分别为100uh、200uh、800uh。特殊规格可根据用户要求另行设计制造。2.限流器额定电流额定电流为100a、160a、200a、250a、400a、600a3.最大短时电流 25倍额定电流，2秒4.最大瞬间电流能承受与其配套的最大容量的电容器组合闸涌流的冲击，而不发生电气绝缘闪络击穿和机械损伤。5.过电流能力电抗器在通过基波和谐波电流方均根的合成电流(有效值)不超过1.3倍额定电流，电抗器可连续运行。6.温升不超过70k。7.其余性能参数请参阅本公司《gzx电感电阻型限流器使用说明书》。