

高原8kw柴油发电机轻巧

产品名称	高原8kw柴油发电机轻巧
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	型号:TO9800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原8kw柴油发电机轻巧

柴油发电机稳定电压输出，独的并联运行功能，优异的省油性能，可节约燃油费用；大泽柴油发电机轻巧化设计，实现轻量与小型化，强劲的输出功率，燃料消耗更低；大泽柴油发电机低排量，带来环保效果。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO195

活塞排量（ml）：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

高原8kw柴油发电机轻巧

在电控喷射方面柴油机与柴油机的主要差别是，柴油机的电控喷射系统只是控制空燃比（柴油与空气的比例），柴油机的电控喷射系统则是通过控制喷油时间来调节输出的大小，而柴油机喷油控制是由发动机的转速和油门拉杆位置来决定的。因此，基本工作原理是计算机根据转速传感器和油门位置传感器的输入信号，首先计算出基本喷油量，然后根据水温、进气温度、进气压力等传感器的信号进行修正，再与来自控制套位置传感器的信号进行反馈修正，确定佳喷油量的。