

云南冷藏柜 夏酷电器 冷藏柜价格

产品名称	云南冷藏柜 夏酷电器 冷藏柜价格
公司名称	上海夏酷电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区赵家泾路389号
联系电话	17701673353 17701673353

产品详情

公司是一家集研发，设计，生产，销售为一体的商用制冷设备企业，经过若干年的锤炼与发展，公司已初具规模，目前已拥有一支年轻、敏锐、朝气蓬勃、志向远大的团队，成为制冷设备行业的后起之秀。

分体风幕立柜是一种立式冷藏展示柜，该柜外观，低前沿，开口展示面积大，陈列商品能力强；箱体采用厚保温层设计，冷藏柜价格，保温效果好；侧板可选配，有镜子侧板、大玻璃侧板、圆弧玻璃侧板可供选择，标配镜子侧板；柜内采用T5 LED灯光设计，节能环保，食品展示效果好；电子温控器，智能控制，系统稳定性好；强制对流冷却，制冷效率较高；环保节能，冷藏柜厂家，彰显尊贵。在正常环温下，分体风幕立柜柜内温度为2-8（环温25，湿度60%）。柜子底部装滑轮（可自锁）。

风幕柜是目前市、水果店使用常见的一款用来保鲜水果、饮料、蔬菜的一种冷柜。其温度范围在2~8度之间可调，在市、水果店里主要放饮料、酸奶、牛奶、真空包装的肉食、熟食、水果等，不适合放裸装食品。

首先，风幕柜在存放食物前，先空载运行一段时间待柜内温度降低后，再放入食物，放入的食物不能太多，尽量避免风幕柜长时间满负荷运行。检查一下电源的电压是否符合规定的要求。风幕柜使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187~242伏之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚至会烧毁压缩机。另外，风幕柜应用用三孔插座，单独接线。没有接地装置的用户，应加装接地线。设置接地线时，接地端应深埋入地下2米深处，要求接地电阻不得大于0.1欧姆。不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话和避雷针的地线上。

一切检查无误后，商用风幕柜、风幕柜静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪音较大，应检查风幕柜是否摆放平稳，各个管路是否接触，云南冷藏柜，并做好相应的调整。尽量将市风幕柜放置在背阴的地方，避免阳光直射。因为市风幕柜周围的温度每提高5摄氏度，其内部就要增加25%的耗电量。还有就是摆放时离墙要有一定距离10cm--15cm为佳。

公司是一家集研发，设计，生产，冷藏柜生产厂家，销售为一体的商用制冷设备企业，经过若干年的锤炼与发展，公司已初具规模，目前已拥有一支年轻、敏锐、朝气蓬勃、志向远大的团队，成为制冷设备行业的后起之秀。

风幕柜制冷剂不足的故障现象及原因

(1)故障现象：

风幕柜整机制冷效果差，出风口空气仅有点凉，且用歧管压力表检查发现高压侧、低压侧压力均低(在压缩机转速为2000r/min，环境温度为35℃左右时，低压表指数低于1kg/cm²，高压表指数低于10kg/cm²)，同时从视液镜中可见气泡流动。(2)故障原因：

风幕柜制冷系统有制冷剂泄漏点，而导致制冷剂不足。

(3)处理方法：

1)用电子检漏仪查出泄漏点并进行修理或更换部件。

2)若未更换部件仅适量补充制冷剂即可；若更换部件，应按要求补加适量冷冻油，并对系统抽真空后加足制冷剂。

二、风幕柜制冷剂加注过多的故障现象及处理方法

云南冷藏柜-夏酷电器-冷藏柜价格由上海夏酷电器有限公司提供。上海夏酷电器有限公司是上海上海市，商业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在夏酷电器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创夏酷电器更加美好的未来。