

5mm厚绝缘胶垫厂家

产品名称	5mm厚绝缘胶垫厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

5mm厚绝缘胶垫，绝缘胶垫厂家，绝缘胶垫，5mm绝缘胶垫

悦明绝缘胶垫的原生胶和再生胶的区别

大家都知道绝缘胶垫的主要材质一般是采用原生胶和再生胶，加油和其他原料调配而成的，根据客户对胶垫质量的要求，原生胶和再生胶的比例是可以调节的，绝缘胶垫分为

很多人意识里面的橡胶大部分都是天然胶，除了天然胶之外，

绝缘胶垫原生胶是指：在工业应用中原生胶一般是相对再生胶而言的，就是制造的新橡胶，

再生胶是橡胶制成制品被使用后经过挑选、破碎、脱硫等工艺制成，在生产过程中需要加入软化剂、硫化剂、促进剂等加工制得的。

再生胶种类多，可塑性好；

根据绝缘性能的不同，悦明电力的绝缘胶垫也分出了不同的档次，客户可以根据对胶垫档次的要求和使用环境，使用习惯选择不同档次的产

一、悦明绝缘胶垫使用范围及存储方式：

绝缘胶垫具有防震,防滑,防撞美观功能，广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

二、悦明绝缘胶垫质量：

(1)绝缘胶垫是采用nrsbr等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。

(2)绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。

(3)绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

(4)绝缘胶垫耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美washawash观，工频耐压达到国家标准要求。

(5)绝缘胶垫每平方米，面积不于1cm²气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断
伸长度 250%，不变形，热