

# 聚酯玻纤胶带批发 玻纤胶带 博源

产品名称	聚酯玻纤胶带批发 玻纤胶带 博源
公司名称	合肥博源电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交叉口联东 谷二期7-2
联系电话	15715607370 15715607370

## 产品详情

玻璃纤维按形态和长度，可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉；按玻璃成分，可分为无碱、耐化学、高碱、中碱、高强度、高弹性模量和耐碱（抗碱）玻璃纤维等。外墙网格布是耐碱玻璃纤维网格布，以中碱或无碱耐碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好，玻纤胶带，在保温系统中起着重要的结构作用，主要防止裂缝的产生。网格玻璃纤维胶带由高强度的玻璃纤维纱为强化背材，双面涂布强粘力压敏胶粘剂而成；胶带张力强度极高，粘性强，具有高度的耐磨性能及抗潮能力，纤维强化背材，张力强度极高，聚酯玻纤胶带批发，不易断裂。

操作便捷，可搭配手持工具，快速提高工作效率；封箱加固保持力强，耐剪切力强，抗拉伸强度和粘合强度高。玻纤胶带是一种修补干板墙、石膏板接缝的工具，特点是优良的耐碱性，。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时，特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9 g/d，湿润状态5.4~5.8 g/d。单面纤维胶带，玻璃纤维胶带的特点是优良的耐碱性，。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能，可用经济的份量达到佳的包装效益。

纤维胶带相比其他捆扎方式，高强度胶带自身的强度和黏性，聚酯玻纤胶带价格，不仅能够保证太阳能组件在长距离运输过程中始终保持稳固，还可防止组件在后续运输及工地

安装取用中发生倾倒。胶带脱胶且表面上不会遗留胶渍或产生色变。玻璃纤维自粘带（也称玻纤胶带）以玻纤网格布为基材，经不干胶乳液复合而成，该产品具有自粘性好，服帖性优越，空间稳定性强，是建筑业防止墙体及吊顶裂缝的理想材料。玻璃纤维（Fibreglass），是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。

聚酯玻纤胶带批发-玻纤胶带-博源(查看)由合肥博源电气有限责任公司提供。合肥博源电气有限责任公司位于合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交口联东 谷二期7-2。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博源在绝缘材料中享有良好的声誉。博源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。