

# 耐油玻纤胶带厂家供应 玻纤胶带 博源|品种齐全

产品名称	耐油玻纤胶带厂家供应 玻纤胶带 博源 品种齐全
公司名称	合肥博源电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交叉口联东 谷二期7-2
联系电话	15715607370 15715607370

## 产品详情

门窗密封条、箱包：双面纤维胶带，专心，让服务更贴心，性能黏贴，解决行业难题。白色家电：无残留纤维胶带，粘性高，耐油玻纤胶带哪家好，易剥离，性能稳定持久，建筑管道保温：纤维胶带，粘性，捆扎牢固，绿色环保。热性好，温度达300 时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、和浓磷酸腐蚀。玻纤胶带是一种修补干板墙、石膏板接缝的工具，玻纤胶带，特点是优良的耐碱性，。用途修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损。

纤维胶带相比其他捆扎方式，高强度胶带自身的强度和黏性，耐油玻纤胶带厂家供应，不仅能够保证太阳能组件在长距离运输过程中始终保持稳固，还可防止组件在后续运输及工地安装取用中发生倾倒。玻纤胶带主要性能，优良的耐碱性，：高抗拉强度和抗变形性，聚酯玻纤胶带价格，防裂纹：不变质，不起泡沫：的自粘性，绝缘导热，耐高温。由于其优良的抗酸、碱等化学物质的性能以及经纬向抗拉强度高，能使外墙保温系统所受的应力均匀分散，能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保温结构的变形，使保温层有很高的抗冲击力强度。

不需要预先上底涂，使用快捷，施工简便。玻璃纤维胶带是以PET薄膜为基材，采用玻璃纤维或聚酯纤维编织而成的胶粘制品。即选用玻璃纤维网格纱作为基材，以热熔型压敏粘合剂作粘结层。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料

，电路板等国民经济各个领域。玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时，特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9 g/d，湿润状态5.4~5.8 g/d。胶带在我们的日常生活中还是非常常见的，我们也经常需要使用它们，可以说我们非常熟悉它们。但是如果有人问你什么是纤维胶带，你若不熟悉它，会疑惑，这是什么东西？纤维胶带同样是一种流行的胶带，主要是因为建筑材料和与纤维有关的织物的生产，因此被称为纤维胶带。

耐油玻纤胶带厂家供应-玻纤胶带-博源|品种齐全(查看)由合肥博源电气有限责任公司提供。合肥博源电气有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的绝缘材料等行业积累了大批忠诚的客户。博源带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！