

烟道防火阀厂家 烟道防火阀 关尔通风可信赖

产品名称	烟道防火阀厂家 烟道防火阀 关尔通风可信赖
公司名称	山东关尔通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州鲁权屯工业园
联系电话	15165965234 15165965234

产品详情

在烟道防火阀的产品检测项目中，若出现不合格产品，主要因为在环境温

在烟道防火阀的产品检测项目中，若出现不合格产品，主要因为在环境温度下的漏风量项目、防火性能项目。在环境温度下的漏风量大小直接反映了阀门密封性能的好坏，而影响烟道防火阀密闭性能的主要包含：

烟道防火阀各部件之间所存在的缝隙，烟道防火阀厂家，在烟道防火阀的外框与叶片间，叶片与叶片间，执行机构位置都存在着很多缝隙，缝隙的大小会直接影响阀门环境温度下的漏风量。

在烟道防火阀的生产过程中，主要分为：机械加工、人工配装，2个部分，机械加工主要包括：剪板、折弯、冲压、开孔等，人工配装主要包括：焊接、打磨、喷漆、组装等，这两个部分均会影响阀门上的各零部件之间缝隙大小。在机械加工过程中，烟道防火阀，剪板误差大，折弯尺寸有误，会让叶片的一致性程度降低，而烟道防火阀外框和阀门中隔板的开孔位置度差，会让叶片轴孔洞不同心，这些都会导致烟道防火阀外框与叶片之间，叶片与叶片间的匹配度低、缝隙加大。

烟道防火阀的安装注意事项:

下面为您讲解烟道防火阀的安装注意事项：

烟道防火阀应设有单独的支吊架，烟道防火阀加工，避免风管在高温环境下出现变形而影响具体功能展现。

在吊顶内安装时，在观察、操作机构下应设有检查门孔，尺寸不小于450mm*450mm。若在有条件限制的情况下，吊顶检修孔可降低至400mm*400mm。

控制钢索套管的弯曲半径 250mm，弯曲一般 3处。

烟道防火阀在墙内尺寸，不应称为承载物，反之挤压变形后，烟道防火阀会失灵。

若周围有足够的空间，更利于烟道防火阀的安装维修作业过程。

烟道防火阀的设置要求介绍：

针对这方面的知识我们应该了解到的是烟道防火阀是装在排烟系统管道上，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，烟道防火阀价格，起阻火隔烟作用的阀门。动作温度一般为280℃。发生火灾，烟道防火阀可自动或手动打开进行排烟，当烟气温度达到或超过280℃时，阀门自动关闭，防止火灾蔓延。排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作30 min。

烟道防火阀的设置要求是：（1）排烟系统的排烟支管上，应设排烟烟道防火阀。（2）排烟风管进入排烟风机机房处，应设排烟烟道防火阀，并与排烟风机联动。（3）在必须穿过防火墙的排烟管道上，应设排烟烟道防火阀，并与排烟风机联动。

烟道防火阀厂家-烟道防火阀-关尔通风可信赖(查看)由山东关尔通风设备有限公司提供。山东关尔通风设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。关尔通风带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！